

参 考 数 量 書

工 事 名	令和6年度 野沢児童館・子育て支援拠点施設建築(本体)工事		
工事場所	佐久市取出町455-1ほか		
工期末日	入札通知書・公告のとおり		
工 事 概 要	<p>新築工事一式 鉄筋コンクリート造+鉄骨造 2階建て ガルバリウム鋼板葺き 延べ面積 2,038㎡</p> <p>外構工事一式 駐車場、囲障、植栽 ほか</p>		
項 目	金 額		備 考
工 事 費			
工事価格			
消費税等相当額			

No.	名称	規格	単位	数量	単価	金額	備考
1	共通仮設費		式	1			
2	直接工事費		式	1			
	純工事費計						
3	現場管理費		式	1			
	工事原価計						
4	一般管理費		式	1			
	工事価格						
5	消費税等相当額		式	1			
	工事費計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1	共通仮設費						
1-1	共通仮設費(率計上)		1.0	式			
	準備費	敷地整備、その他の準備に要する費用					
	仮設建物費	現場事務所等に要する費用					
	工事施設費	場内工事用施設に要する費用					
	環境安全費	安全標識、消火設備等の設置 隣接物の養生及び補償復旧費用					
	動力用水・光熱費	工事用電気・給排水設備費用 並びに工事用電気・水道料金等					
	屋外整備清掃費	屋外及び敷地周辺の後片付け 及び屋外発生材処分等の費用					
	機械器具費	共通的な工事用機械器具費用					
	その他	品質管理試験費、その他上記の いずれにも属さない費用					
	1-1 小計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
1-2	共通仮設費(積上計上)						
	仮囲い	防音パネル H3000 存置期間14ヶ月 掛払手間・損料・運搬共	113.0	m			
	交通誘導員A	平日x1人分(20dx14M)	280.0	人日			
	揚重機械器具費	仕上用 オペレーター共 25t	40.0	日			
	揚重機械器具費	躯体用 オペレーター共 25t	120.0	日			
	化学物質濃度測定	ハッシュ法 5物質 10ヶ所 測定物質:ホルムアルデヒド・トルエン・キシレン エチルベンゼン・スチレン 報告書作成費含む	1.0	式			
	平板載荷試験	屋外すべり台1か所、土留1か所	2.0	か所			
	六価クロム溶出試験	屋外すべり台1検体、土留2検体	3.0	検体			
	1-2 小計						
	1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
2	直接工事費						
A	建築工事		1.0	式			
B	昇降機		1.0	式			
	2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A	建築工事						
A-1	子育て施設		1.0	式			
A-2	車椅子駐車場		1.0	式			
A-3	外構		1.0	式			
	A - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1	子育て施設						
A-1-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-1-2	土工事		1.0	式			
A-1-3	コンクリート工事		1.0	式			
A-1-4	型枠工事		1.0	式			
A-1-5	鉄筋工事		1.0	式			
A-1-6	鉄骨工事		1.0	式			
A-1-7	木構造工事		1.0	式			
A-1-8	防水工事		1.0	式			
A-1-9	タイル工事		1.0	式			
A-1-10	木工事		1.0	式			
A-1-11	屋根工事		1.0	式			
A-1-12	金属工事		1.0	式			
A-1-13	左官工事		1.0	式			
A-1-14	木製建具工事		1.0	式			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-15	金属製建具工事		1.0	式			
A-1-16	ガラス工事		1.0	式			
A-1-17	塗装・吹付工事		1.0	式			
A-1-18	内外装工事		1.0	式			
A-1-19	雑工事		1.0	式			
	A-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-1	直接仮設工事						
	遺方		1,245.0	m ²			
	墨出し		2,035.0	m ²			
	養生		2,035.0	m ²			
	整理清掃後片付け		2,035.0	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 12m未満	1,718.0	m ²			
	安全手摺(手すり先行方式)		249.0	m			
	外部足場	階高4.0超5.7m未満 枠組棚足場	42.8	m ²			
	外部足場	階高5.7以上7.4m未満 枠組棚足場	32.2	m ²			
	外部足場	階高7.4以上9.1m未満 枠組棚足場	79.0	m ²			
	外部足場	階高9.1以上10.8m未満 枠組棚足場	8.3	m ²			
	外部足場	脚立足場	423.0	m ²			
	地足場		1,245.0	m ²			
	内部躯体足場	階高4.0m以下 脚立足場	967.0	m ²			
	内部躯体足場	階高5.0m以上5.7m未満 躯体支保工	119.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	1階 内部仕上足場	階高4.0m以下 脚立足場	836.0	m ²			
	1階遊戯室 内部仕上足場	階高5.0m以上5.7m未満 簡易移動式足場	119.0	m ²			
	2階 内部仕上足場	階高2.6m～8.2m 簡易移動式足場	915.0	m ²			
	吹抜 内部仕上足場	階高10.8m以上12.5m未満 枠組棚足場	12.2	m ²			
	内部階段仕上足場		28.3	m ²			
	シャフト内足場		10.8	m ²			
	養生シート		764.0	m ²			
	防音シート		955.0	m ²			
	小幅ネット		164.0	m			
	A-1-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-2	土工事						
	根切	機械 壺布併用掘	2,869.0	m3			
	埋戻し	根切土流用	1,046.0	m3			
	残土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	1,823.0	m3			
	床付		971.0	m ²			
	砕石地業	基礎下 再生クラシャーラン	290.0	m3			
	砕石地業	土間下 再生クラシャーラン	27.3	m3			
	目潰し砂敷き均し	t30	21.5	m3			
	防湿シート敷込み	土間下 ポリエチレンフィルム t0.15	413.0	m ²			
	防湿シート敷込み	ピット下 ポリエチレンフィルム t0.15	424.0	m ²			
	断熱材敷込み	ポリスチレンフォーム t100	497.0	m ²			
	土工機械運搬費		1.0	式			別紙 A-1-2-1
	表層地盤改良	(S-32.33、A1-9-13)	5.5	m3			
	A-1-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18 S18	76.6	m3			
	基礎部コンクリート	Fc24 S15	996.0	m3			
	屋外階段 基礎部コンクリート	Fc24 S15	0.8	m3			
	屋外滑り台 基礎部コンクリート	Fc24 S15	0.5	m3			
	地上部コンクリート	Fc24 S18	532.0	m3			
	防水押えコンクリート	Fc18 S15	27.6	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙 A-1-3-1
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式			別紙 A-1-3-2
	構造体強度補正		1.0	式			別紙 A-1-3-3
	A-1-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-4	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	2,120.0	m ²			
	普通合板型枠	地上部	2,412.0	m ²			
	打放合板型枠	基礎部 A種	4.7	m ²			
	打放合板型枠	基礎部 B種	47.5	m ²			
	打放合板型枠	基礎部 C種	765.0	m ²			
	打放合板型枠	地上部 A種	399.0	m ²			
	打放合板型枠	地上部 B種	550.0	m ²			
	打放合板型枠	地上部 C種	289.0	m ²			
	曲面打放合板型枠	地上部 A種	2.6	m ²			
	曲面打放合板型枠	地上部 B種	3.1	m ²			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	6,593.0	m ²			
	打放し型枠面補修	A種 コーン処理	366.0	m ²			
	打放し型枠面補修	B種 コーン処理共	600.0	m ²			
	打放し型枠面補修	C種 コーン処理無し	1,055.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
打継目地棒型枠	10×10	186.0	m			
誘発目地棒型枠	10×10	35.8	m			
水切目地棒型枠	20×20	6.8	m			
仕上見切目地棒型枠	20×20 R付	11.0	m			
面木	HR30型	186.0	m			
ボイドスリーブ	L500 φ600	44.0	か所			
止水板		405.0	m			
構造スリット	鉛直方向 W90×30 耐火・防水仕様	126.0	m			
構造スリット	水平方向 W90×30 耐火・防水仕様	55.9	m			
A-1-4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-5	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	45.5	t			
	異形棒鋼	SD295 D13	61.7	t			
	異形棒鋼	SD295 D16	7.5	t			
	異形棒鋼	SD345 D13	3.3	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	18.6	t			
	異形棒鋼	SD345 D22	16.4	t			
	異形棒鋼	SD345 D25	26.8	t			
	スクラップ控除		▲ 4.8	t			
	鉄筋加工組立		173.0	t			
	鉄筋運搬費	10t車	173.0	t			
	鉄筋ガス圧接	D19-D19	950.0	か所			
	鉄筋ガス圧接	D22-D22	584.0	か所			
	鉄筋ガス圧接	D25-D25	974.0	か所			
	防水押え内 溶接金網	φ 6.0-100×100	306.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備 考
	梁貫通孔補強		1.0	式			別紙 A-1-5-3
	A-1-5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-6	鉄骨工事						
	(主体鉄骨)						
	H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	1.5	t			
	H形鋼	SN400B H-100×100×6×8	4.9	t			
	H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	6.6	t			
	H形鋼	SN400B H-150×150×7×10	0.3	t			
	H形鋼	SN400B H-250×250×9×14	35.2	t			
	H形鋼	SN400B H-340×250×9×14	0.4	t			
	H形鋼	SN490B H-125×125×6.5×9	5.1	t			
	CT形鋼	SN400B CT-50×100×6×8	3.6	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-25×25×3	0.001	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-40×40×5	0.003	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×5	0.2	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-50×50×6	0.002	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-65×65×5	0.4	t			
	不等辺山形鋼	SS400 L-125×75×10	0.004	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
鋼管	STKN400B ϕ -60.5 \times 4	0.3	t			
鋼管	STKN400B ϕ -101.6 \times 12	0.4	t			
鋼管	STKN400B ϕ -267.4 \times 9	1.2	t			
鋼管	STKN400B ϕ -267.4 \times 19	26.4	t			
角形鋼管	STKR400 \square -50 \times 50 \times 4.5	0.02	t			
角形鋼管	STKR400 \square -65 \times 65 \times 3.2	0.2	t			
角形鋼管	STKR400 \square -250 \times 250 \times 16	11.4	t			
棒鋼	SS400 M-12	0.004	t			
棒鋼	SS400 M-19	0.02	t			
棒鋼	SS400 M-30	0.02	t			
棒鋼	SNR490B M-30	3.0	t			
棒鋼	SNR400B M-30	0.2	t			
平鋼	SS400 FB-6 \times 75	0.01	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100 \times 50 \times 20 \times 2.3	11.0	t			
鋼板	SS400 PL-2.3	0.5	t			
鋼板	SS400 PL-3.2	0.010	t			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	鋼板	SS400 PL-4.5	0.001	t			
	鋼板	SS400 PL-6	0.1	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.05	t			
	鋼板	SS400 PL-12	0.003	t			
	鋼板	SS400 PL-19	1.0	t			
	鋼板	SS400 PL-22	0.3	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.3	t			
	鋼板	SN400B PL-9	0.3	t			
	鋼板	SN400B PL-12	1.6	t			
	鋼板	SN400B PL-16	1.7	t			
	鋼板	SN400B PL-19	0.8	t			
	鋼板	SN400B PL-25	0.02	t			
	鋼板	SN400C PL-16	0.1	t			
	鋼板	SN400C PL-22	0.3	t			
	鋼板	SN400C PL-30	0.1	t			
	鋼板	SN400C PL-45	2.0	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
鋼板	SN490B PL-6	0.1	t			
鋼板	SN490B PL-9	0.4	t			
鋼板	SN490B PL-12	0.4	t			
鋼板	SN490C PL-16	0.3	t			
鋼板	SN490C PL-19	1.0	t			
鋼板	SN490C PL-22	0.1	t			
スクラップ控除		▲ 4.0	t			
工場加工組立		118.0	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	8,896.0	m			
現場溶接	隅肉6mm換算	1,348.0	m			
鉄骨曲げ加工加算	(A1-9-10.11)	0.004	t			
鉄骨建方	建方機械別途	118.0	t			
鉄骨運搬		118.0	t			
錆止塗装	工場2回塗	1,684.0	m ²			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	10.8	t			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×35	123.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	81.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	104.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	464.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×55	275.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×60	865.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M20×65	12.0	本			
トルシア形 高力ボルト締付け	1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,850.0	本			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×55	58.0	本			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×60	17.0	本			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×65	67.0	本			
亜鉛メッキ 高力ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	136.0	本			
普通ボルト	M12×40	765.0	本			
普通ボルト	M12×40 メッキ品	341.0	本			
普通ボルト締付け	1,000本以上2,000本未満 施工手間	1,064.0	本			
スタッドボルト	M13×80 材工共	244.0	本			
スタッドボルト	M16×80 材工共	29.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ブレース	SNR400B M12×2700 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×2900 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3100 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3300 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3400 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3500 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3600 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3700 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×3900 ターンバックル付 羽子板共 材工共	7.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4000 ターンバックル付 羽子板共 材工共	3.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4200 ターンバックル付 羽子板共 材工共	3.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4500 ターンバックル付 羽子板共 材工共	2.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4600 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4700 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×4900 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×5000 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ブレース	SNR400B M12×5200 ターンバックル付 羽子板共 材工共	7.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×5700 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
ブレース	SNR400B M12×5900 ターンバックル付 羽子板共 材工共	1.0	か所			
アンカーボルト(材料費)	M10×250	12.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M12×300	40.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M16×400 シングルナット	108.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M16×560 ダブルナット	96.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M22×770 ダブルナット	12.0	本			
アンカーボルト取付手間	M10	12.0	本			
アンカーボルト取付手間	M12	40.0	本			
アンカーボルト取付手間	M16	204.0	本			
アンカーボルト取付手間	M22	12.0	本			
ベース下均しモルタル	350×380×t10 A種 材工共	2.0	か所			
ベース下均しモルタル	110×40×t30 A種 材工共	6.0	か所			
ベース下均しモルタル	150×90×t30 A種 材工共	10.0	か所			
ベース下均しモルタル	180×280×t30 A種 材工共	26.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ベース下均しモルタル	220×80×t30 A種 材工共	18.0	か所			
ベース下均しモルタル	325×325×t30 A種 材工共	13.0	か所			
ベース下均しモルタル	50×75×t30 A種 材工共	4.0	か所			
ベース下均しモルタル	380×380×t30 A種 材工共	2.0	か所			
超音波探傷試験	工場第三者	1,122.0	か所			
超音波探傷試験	現場第三者	1,198.0	か所			
柱継手 エレクトロンピース	柱 φ267.4 1ピース当たり:GPL×2 SPL×2 ボルト共、材工共、除去共 処分共(S-22)	164.0	ピース			
柱継手 エレクトロンピース	柱 250角 1ピース当たり:GPL×2 SPL×2 ボルト共、材工共、除去共 処分共(S-22)	80.0	ピース			
鉄骨足場	水平養生共	1.0	式			別紙 A-1-6-1
(耐火被覆)						
柱型 吹付ロックウール(半乾式)	t25 1時間耐火	122.0	m ²			
梁型 吹付ロックウール(半乾式)	t25 1時間耐火	38.2	m ²			
柱型 耐火塗料	φ267.4×19 1時間耐火 屋内仕様	113.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	柱型 耐火塗料	φ 267.4×9 1時間耐火 準屋外仕様	16.1	m ²			
	柱型 耐火塗料	φ 267.4×19 1時間耐火 準屋外仕様	20.9	m ²			
	梁型 耐火塗料	H-100×100×6×8 1時間耐火 屋内仕様	60.8	m ²			
	梁型 耐火塗料	H-125×125×6.5×9 1時間耐火 屋内仕様	187.0	m ²			
	梁型 耐火塗料	H-125×125×6.5×9 1時間耐火 準屋外仕様	61.4	m ²			
	梁型 ケイ酸カルシウム板耐火被覆材	t15 1時間耐火	724.0	m ²			
	(デッキ関連)						
	デッキプレート	t1.6 焼抜栓溶接	16.2	m ²			
	デッキ流れ止め	PL-1.6加工 H150	5.6	m			
	(階段鉄骨)						
	等辺山形鋼	SS400 L-30×30×3	0.01	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-60×60×6	0.001	t			
	平鋼	SS400 FB-40×170	0.2	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-60×30×10×2.3	0.03	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
鋼板	SS400 PL-3.2	1.6	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.8	t			
鋼板	SS400 PL-16	4.6	t			
鋼板	SS400 PL-22	0.5	t			
スクラップ控除		▲ 0.2	t			
工場加工組立		7.5	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	403.0	m			
鉄骨曲げ加工加算		2.5	t			
鉄骨建方	建方機械別途	7.5	t			
鉄骨運搬		7.5	t			
錆止塗装	工場2回塗	119.0	m ²			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	3.0	t			
普通ボルト	M12×40	4.0	本			
普通ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	4.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
アンカーボルト(材料費)	M10×250 ダブルナット	8.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M12×300 ダブルナット	4.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M16×560 ダブルナット	48.0	本			
アンカーボルト取付手間	M10	8.0	本			
アンカーボルト取付手間	M12	4.0	本			
アンカーボルト取付手間	M16	48.0	本			
ベース下均しモルタル	200×400×t30 A種 材工共	6.0	か所			
ベース下均しモルタル	300×800×t30 A種 材工共	2.0	か所			
梁側均しモルタル	150×1368×t30 A種 材工共	1.0	か所			
梁側均しモルタル	170×3050×t30 A種 材工共	1.0	か所			
梁側均しモルタル	225×2900×t30 A種 材工共	1.0	か所			
梁側均しモルタル	240×1200×t30 A種 材工共	1.0	か所			
梁側均しモルタル	240×2100×t30 A種 材工共	1.0	か所			
屋内階段1 足元無収縮モルタル詰め	(A1-5-06)	0.1	m3			
超音波探傷試験	工場第三者	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(EVシャフト鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-100×100×6×8	0.1	t			
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.1	t			
H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.4	t			
等辺山形鋼	SS400 L-65×65×6	0.01	t			
等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.1	t			
鋼管	STKN400B φ-130×9	0.4	t			
軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.03	t			
鋼板	SS400 PL-6	0.002	t			
鋼板	SS400 PL-9	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.01	t			
鋼板	SN400B PL-9	0.02	t			
鋼板	SN400B PL-12	0.01	t			
鋼板	SN400C PL-16	0.03	t			
鋼板	SN400C PL-22	0.03	t			
スクラップ控除		▲ 0.04	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
工場加工組立		1.1	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	51.3	m			
現場溶接	隅肉6mm換算	4.2	m			
鉄骨建方	建方機械別途	1.1	t			
鉄骨運搬		1.1	t			
錆止塗装	工場2回塗	30.4	m ²			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×40	35.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×45	12.0	本			
トルシア形高力ボルト	S10T M16×50	17.0	本			
トルシア形 高力ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	62.0	本			
アンカーボルト(材料費)	M16×560 ダブルナット	16.0	本			
アンカーボルト取付手間	M16	16.0	本			
ベース下均しモルタル	260×150×t30 A種 材工共	2.0	か所			
ベース下均しモルタル	260×160×t30 A種 材工共	2.0	か所			
超音波探傷試験	工場第三者	24.0	か所			
超音波探傷試験	現場第三者	8.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(遊具スロープ°下地鉄骨)						
	等辺山形鋼	SS400 L-100×100×8	2.3	t			
	平鋼	SS400 FB-4×60	0.1	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-60×30×10×2.3	0.2	t			
	鋼板	SS400 PL-9	0.1	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	工場加工組立		2.5	t			
	工場溶接	隅肉6mm換算	28.2	m			
	鉄骨建方	建方機械別途	2.5	t			
	鉄骨運搬		2.5	t			
	錆止塗装	工場2回塗	96.8	m ²			
	普通ボルト	M12×40 スプリングワッシャー	376.0	本			
	普通ボルト	M16×50 スプリングワッシャー	104.0	本			
	普通ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	462.0	本			
	アンカーボルト(材料費)	M12×300	50.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
アンカーボルト取付手間	M12	50.0	本			
ベース下均しモルタル	170×140×t30 A種 材工共	50.0	か所			
(設備基礎c架台鉄骨)						
H形鋼	SS400 H-150×150×7×10	0.6	t			
スクラップ控除		▲ 0.02	t			
工場加工組立		0.6	t			
鉄骨建方	建方機械別途	0.6	t			
鉄骨運搬		0.6	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	0.6	t			
アンカーボルト(材料費)	M16×320	32.0	本			
アンカーボルト取付手間	M16	32.0	本			
ベース下均しモルタル	150×300×t30 A種 材工共	16.0	か所			
A-1-6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-7	木構造工事						
	構造用製材	すぎ E50相当	27.31	m3			
	構造材加工費	工場加工	27.31	m3			
	金物費	接合金物	1.0	式			
	構造材建方		1.0	式			
	現場採寸加工費		1.0	式			
	工場塗装	汚れ防止養生 クリア塗装	1.0	式			
	図面加工作成費		1.0	式			
	運送費	6tユニック車	3.0	台			
	A-1-7 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-8	防水工事						
	(外部)						
	テラス 床 アスファルト防水	A-1	105.0	m ²			
	テラス 立上り アスファルト防水	A-1	29.0	m ²			
	テラス 緩衝材	W20×H80	50.7	m			
	テラス 成形伸縮目地	W25×H80	39.1	m			
	屋外設備置場 床 断熱アスファルト防水	AI-1	32.0	m ²			
		断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種b t100					
	屋外設備置場 立上り 断熱アスファルト防水	AI-1	12.1	m ²			
	屋外設備置場 緩衝材	W20×H80	17.4	m			
	屋外設備置場 成形伸縮目地	W25×H80	14.5	m			
	テラス 床 断熱アスファルト防水	AI-1	155.0	m ²			
		断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種b t100					
	テラス 排水溝他 断熱アスファルト防水	AI-1	20.2	m ²			
	テラス 立上り 断熱アスファルト防水	AI-1	33.0	m ²			
	テラス 緩衝材	W20×H80	19.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
テラス 成形伸縮目地	W25×H80	34.8	m			
外部階段 床 断熱アスファルト防水	AI-1	6.4	m ²			
	断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種b t100					
外部階段 段床 断熱アスファルト防水	AI-1 斜部	9.5	m ²			
	断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種b t100					
外部階段 排水溝 断熱アスファルト防水	AI-1	0.5	m ²			
外部階段 立上り 断熱アスファルト防水	AI-1	11.5	m ²			
外部階段 緩衝材	W20×H80	19.5	m			
外部階段 成形伸縮目地	W25×H80	5.5	m			
ハト小屋 天端 断熱アスファルト防水	AI-1	2.4	m ²			
	断熱材: 押出法ポリスチレンフォーム保温板 2種b t100					
ハト小屋 立上り 断熱アスファルト防水	AI-1	2.2	m ²			
ハト小屋 緩衝材	W20×H80	11.0	m			
上足テラス3 水盤床 塗膜防水	X-2	6.2	m ²			
上足テラス3 水盤立上り 塗膜防水	X-2	0.1	m ²			
上足テラス3 水盤立上り 塗膜防水	X-2 曲面	3.1	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	上足テラス3 水盤立上り天端 塗膜防水	X-2	3.4	m ²			
	屋外設備置場 基礎天端 塗膜防水	X-2	1.8	m ²			
	屋外設備置場 基礎立上り 塗膜防水	X-2	7.8	m ²			
	テラス サイン基礎天端 塗膜防水	X-2	0.3	m ²			
	テラス サイン基礎立上り 塗膜防水	X-2	0.2	m ²			
	打継目地シーリング	PU-2 10×10	186.0	m			
	軒天 外壁取合シーリング	MS-2 15×10	52.5	m			
	金物見切シーリング	MS-2 10×10	78.7	m			
	金物見切シーリング	MS-2 20×10	316.0	m			
	金物見切シーリング	MS-2 15×10	69.2	m			
	外壁貫通 ドレイン・樋周囲シーリング	MS-2 20×10	2.3	m			
	外壁-3 他部材取合見切シーリング	MS-2 10×10	11.9	m			
	建具廻りシーリング	MS-2 10×10	177.0	m			
	建具廻りシーリング	MS-2 10×15	416.0	m			
	建具廻りシーリング	MS-2 10×23	17.3	m			
	建具廻りシーリング	MS-2 12×12	73.4	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
建具廻りシーリング	MS-2 15×15	0.9	m			
建具廻りシーリング	MS-2 20×10	259.0	m			
建具廻りシーリング	MS-2 20×12	4.5	m			
建具廻りシーリング	MS-2 20×15	117.0	m			
建具廻りシーリング	MS-2 25×10	63.1	m			
建具廻りシーリング	MS-2 30×10	11.7	m			
建具廻りシーリング	MS-2 20×10+20×10	5.4	m			
建具廻りシーリング	MS-2 25×10+25×10	4.8	m			
建具廻りシーリング	MS-2 25×15+25×15	2.9	m			
(内部)						
EVピット床 塗膜防水	X-2	4.8	m ²			
EVピット壁 塗膜防水	X-2	11.1	m ²			
ピット釜場内 塗膜防水	X-2	10.8	m ²			
金物見切シーリング	MS-2 10×10	13.3	m			
建具廻りシーリング	MS-2 10×15	4.8	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
建具廻りシーリング	MS-2 20×10	4.8	m			
建具廻りシーリング	MS-2 30×10	5.7	m			
SD_1-1他用 建具廻りシーリング	MS-2 20×10	23.5	m			
SD_1-1他用 建具廻りシーリング	MS-2 20×15	37.4	m			
SD_1-1他用 建具廻りシーリング	MS-2 15×5+15×5	2.3	m			
床段差の框 目地シーリング	MS-2 10×15 (A1-6-04 床框)	15.3	m			
誘発目地シーリング	PU-2 10×10	35.8	m			
水廻りシーリング	SR-1 10×10	51.0	m			
A-1-8 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-9	タイル工事						
	(内部)						
	床 磁器質タイル	t15 100×200 下地モルタル別途 INAX PATINO 100×200同等品	55.8	m ²			
	踊場 磁器質タイル	t15 100×200 下地モルタル別途 INAX PATINO 100×200同等品	7.1	m ²			
	踏面 磁器質タイル	t15 100×200 下地モルタル別途 INAX PATINO 100×200同等品	10.1	m ²			
	床 磁器質タイル	t15 100×200 合板面接着 INAX PATINO 100×200同等品	7.3	m ²			
	A-1-9 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-10	木工事						
	(外部)						
	外壁 羽目板張り	t15 県産カラマツ 木造面 豎貼	330.0	m ²			
	外壁 建具面 羽目板張り	t15 県産カラマツ 木造面 豎貼	11.9	m ²			
	軒天井 下見板張り	t9 県産カラマツ 合板面	139.0	m ²			
	下り軒天井 下見板張り	t9 県産カラマツ 合板面	0.2	m ²			
	外壁 豎横胴縁	杉 18×30 @300	330.0	m ²			
	外壁 建具面 豎横胴縁	杉 18×30 @300	11.9	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	壁 天然木化粧合板	t4 県産カラマツ 防虫処理	163.0	m ²			
	木巾木	H60 スプルス t12 (A1-5-01 巾木-2)	377.0	m			
	木巾木	H60 スプルス t6 (A1-5-01 巾木-3)	81.5	m			
	木巾木	H60 スプルス t6 曲面 (A1-5-01 巾木-3)	13.9	m			
	スロープ遊具 木巾木	H50 スプルス t12 (A1-5-26)	17.7	m			
	スロープ遊具 木巾木	H50 スプルス t12 曲面 (A1-5-26)	4.3	m			
	スロープ遊具段部 木巾木	H50 スプルス t5.5 曲面 (A1-5-26)	2.5	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
天井 下見板張り	t9 県産カラマツ 合板面 (A1-5-02 天井-1)	41.1	m ²			
下り天井 下見板張り	t9 県産カラマツ 合板面 (A1-5-02 天井-1)	1.0	m ²			
天井下見板張り 点検口	W2623×D180 カラマツ材 t9 取外し可 下地材別途 (A1-7-19)	1.0	か所			
天井下見板張り 点検口	W2765×D180 カラマツ材 t9 取外し可 下地材別途 (A1-7-19)	1.0	か所			
壁 有孔シナ合板	t5.5 裏面寒冷紗別途 (A1-5-01)	91.0	m ²			
天井 有孔シナ合板	t5.5 裏面寒冷紗別途 (A1-5-02 天井-3、4)	259.0	m ²			
内部階段1段裏 木ルーバー	15×90 @150 スギ St-L30×30×3別途 (A1-5-06)	19.1	m ²			
内部階段2 踏面踏板	W290 カラマツ集成材 t30 (A1-5-08)	21.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部階段2 踊場踏板	カラマツ集成材 t30 (A1-5-08)	3.8	m ²			
内部階段4 踏面踏板	W291 カラマツ集成材 t21 木下地 杉 20×9 @45共 (A1-5-14)	12.2	m			
内部階段2・4踏板 滑り止め金物埋込溝加工	FB-8×16用 (A1-5-08、14)	35.0	m			
内部階段4 蹴込板	H196 カラマツ集成材 t9 (A1-5-14)	11.0	m			
内部階段4 蹴込板	H215 カラマツ集成材 t9 (A1-5-14)	1.2	m			
内部階段4 側板笠木	W93×H8 カラマツ集成材 (A1-5-14)	6.4	m			
小上がりスペース 踏板	W230 カラマツ集成材 t30 ノンスリップ溝加工 コーナー面取(出角部r=10) (A1-6-03 小上)	4.9	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
小上がりスペース 踏板	W230 カラマツ集成材 t30 曲面 ノンスリップ溝加工 コーナー面取(出角部r=10) (A1-6-03 小上)	2.6	m			
小上がりスペース 端部押え	W30×H5 堅木 (A1-6-03 小上)	8.3	m			
小上がりスペース 木下地	H338.4 杉 上下材 45×45、縦材 45×45@450 (A1-6-03 小上)	14.6	m			
小上がりスペース 木下地	H565.5 杉 上下材 45×45、縦材 45×45@450 (A1-6-03 小上)	7.1	m			
スロープ遊具段部 踏板	W571.5 カラマツ集成材 t30 曲面 ノンスリップ溝加工 コーナー面取(出隅部r=10) (A1-5-26)	1.7	m			
スロープ遊具段部 木下地	W542×H268 45×45 杉 曲面 捨貼別途 (A1-5-26)	1.7	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
スロープ隙間埋め 木下地	W191×D1220×H1150 60×60 @200 杉 構造用合板別途 (A1-6-08 ウメ)	1.0	か所			
スロープ隙間埋め 木下地	W191×D1220×H1375 60×60 @200 杉 構造用合板別途 (A1-6-08 ウメ)	1.0	か所			
内部手摺 笠木	W80×H50 カラマツ集成材 変形断面 (A1-5-22)	31.8	m			
内部手摺 笠木	W80×H50 カラマツ集成材 変形断面 曲面 (A1-5-22)	3.2	m			
内部手摺 笠木	φ 50 カラマツ集成材 (A1-5-22)	34.4	m			
内部手摺 笠木	φ 50 カラマツ集成材 曲面 (A1-5-22)	37.8	m			
内部手摺d 腰壁笠木	W125×H50 堅木 (A1-5-22)	3.6	m			
内部手摺d 腰壁笠木	W129×H50 堅木 (A1-5-22)	3.5	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部握り棒下地	45×30 杉 通し材 (A1-5-22)	10.0	m			
ガラリ(床吹出口) 際根太	W1070×D173×H154.2 杉 45×30 @500 取付金物共 (A1-6-06 ガラa)	4.0	か所			
ガラリ(床吹出口) 際根太	W1590×D173×H154.2 杉 45×30 @500 取付金物共 (A1-6-06 ガラa)	6.0	か所			
ガラリ(床吹出口) 際根太	W2090×D173×H154.2 杉 45×30 @500・600 取付金物共 (A1-6-06 ガラa)	19.0	か所			
下枠	W181.5 スプルス t30 (A1-7-12)	38.1	m			
下枠	W151 スプルス t30 (A1-7-13)	11.1	m			
下枠	W107 スプルス t30 (A1-7-12・13)	73.4	m			
下枠	W161.5 スプルス t30 (A1-7-12・13)	73.4	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
下枠	W414 スプルス t30 (A1-7-14)	38.9	m			
下枠	W145 スプルス t30 (A1-7-16)	62.2	m			
下枠	W200.5 スプルス t30 (A1-7-16)	22.3	m			
下枠	W480 スプルス t30 (A1-7-21)	5.0	m			
上枠	W249 スプルス t30 (A1-7-12)	38.1	m			
上枠	W218.5 スプルス t30 (A1-7-13)	11.1	m			
上枠	W272 スプルス t30 (A1-7-20)	8.8	m			
上枠カーテンボックス	W244×H50 スプルス t30 (A1-7-14)	31.5	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
上枠カーテンボックス	W160×H100・205+額縁W125 スプルス t30 (A1-7-16)	60.5	m			
上枠カーテンボックス	W172×H61 スプルス t30 (A1-7-21)	5.4	m			
上枠カーテンボックス	W414×H50 スプルス t30	8.6	m			
上枠	W414 スプルス t30	9.6	m			
上枠	W145×H100 スプルス t30	8.0	m			
サッシ・ボード見切	W30×D40 スプルス (A1-7-12、13、15、21、22)	69.1	m			
天井廻縁	W20×D20 堅木	172.0	m			
WC 壁コーナー見切	W25×D60 堅木 (A1-5-20)	14.4	m			
WC 縦枠	W115×D25 堅木 (A1-5-20)	4.8	m			
WC 縦枠	W125×D25 堅木 (A1-5-20)	19.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
室内出隅部 木見切	W90×D45 堅木 (A1-5-02)	32.0	m			
小上がりスペース 上框	W40×H25 ゴム集成材 ノンスリップ溝加工 コーナー面取(出角部r=10) (A1-6-03 小上)	4.9	m			
小上がりスペース 上框	W40×H25 ゴム集成材 曲面 ノンスリップ溝加工 コーナー面取(出角部r=10) (A1-6-03 小上)	2.3	m			
床段差の框	W40×H25 ゴム集成材 (A1-6-04 床框)	10.3	m			
床段差の框	W40×H25 ゴム集成材 曲面 (A1-6-04 床框)	5.0	m			
エントランスホール ベビーカー置場腰壁笠木	W115 ゴム集成材 t30 (A1-3-09)	2.2	m			
スロープ遊具 落下防止材	30×20 ツガ (A1-5-26)	15.3	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
スロープ遊具 落下防止材	30×20 ツガ 曲面 (A1-5-26)	5.7	m			
スロープ遊具 ファイラー	30×20 ツガ (A1-5-26)	17.9	m			
スロープ遊具 ファイラー	30×20 ツガ 曲面 (A1-5-26)	0.9	m			
小上がりスペース蹴込 シナ合板	t5.5 (A1-6-03 小上)	1.3	m ²			
小上がりスペース蹴込 シナ合板	t5.5 曲面 (A1-6-03 小上)	0.6	m ²			
小上がりスペース蹴込 捨貼合板	t12+12 (A1-6-03 小上)	4.6	m ²			
小上がりスペース蹴込 捨貼合板	t12+12 曲面 (A1-6-03 小上)	2.3	m ²			
小上がりスペース 換気用スリット加工	H20 (A1-6-03 小上)	14.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
スロープ遊具踏板 構造用合板	t18 一部端部曲面加工 (A1-5-26)	33.9	m ²			
スロープ遊具側板上張り 構造用合板	t12 (A1-5-26)	30.8	m ²			
スロープ遊具側板上張り 構造用合板	t12 曲面 (A1-5-26)	9.9	m ²			
スロープ遊具側板下張り 構造用合板	t12 (A1-5-26)	33.6	m ²			
スロープ遊具側板下張り 構造用合板	t12 曲面 (A1-5-26)	11.6	m ²			
スロープ遊具側板RC接続部 構造用合板	t9 (A1-5-14)	3.3	m ²			
スロープ遊具段部蹴込 構造用合板	H50 t5.5 曲面 (A1-5-26)	2.5	m			
スロープ遊具段部踏板 捨貼合板	t12+20 曲面 (A1-5-26)	0.9	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
スロープ遊具段部蹴込 捨貼合板	t12+12 曲面 (A1-5-26)	0.8	m ²			
スロープ下通路側板 構造用合板	t12+12 (A1-5-26)	1.9	m ²			
スロープ下通路天井 構造用合板	t12+12 (A1-5-26)	0.7	m ²			
スロープ下通路側板 木下地	杉 構造用合板板下地 (A1-5-26)	1.9	m ²			
スロープ下通路天井 木下地	杉 構造用合板板下地 (A1-5-26)	0.7	m ²			
WD_1-1a 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
WD_1-8 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
WD_1-14 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
WD_1-25 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
WD_1-1b 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
WD_1-9 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	WD_1-11 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_1-26 片引き框戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_1-15 片引き戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_1-16 片引き戸用枠	W750×H2100	1.0	か所			
	WD_1-18 片引き戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_1-27 片引き戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_2-11 片引き戸用枠	W1000×H2100	1.0	か所			
	WD_1-2a 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-7 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-21 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_2-12 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-2b 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-10 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-12 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-13 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
	WD_1-20 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備 考
WD_2-1 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
WD_1-23 片開き戸用枠	W930×H2100	1.0	か所			
WD_1-24 片開き戸用枠	W600×H2100	1.0	か所			
WD_2-7 片開き戸用枠	W600×H2100	1.0	か所			
WD_1-17 片開き戸+FIX窓用枠	W1400×H2100	1.0	か所			
WD_1-22 片開き戸用枠	W1200×H2100	1.0	か所			
WD_1-19 片開き戸用枠	W720×H2100	1.0	か所			
WD_2-3 片開き戸用枠	W720×H2100	1.0	か所			
WD_2-4 片開き戸用枠	W720×H2100	1.0	か所			
WD_2-5 片開き戸用枠	W720×H2100	1.0	か所			
WD_2-10 片開き戸用枠	W720×H2100	1.0	か所			
WD_1-34 両引き戸用枠	W1450×H2100	1.0	か所			
WD_1-41 両引き戸用枠	W1450×H2100	2.0	か所			
WD_1-28 片引き框戸+FIX窓用枠	W2400×H2960	1.0	か所			
WD_1-29 片引き框戸+FIX窓用枠	W2595×H2960	2.0	か所			
WD_1-30 両引き戸+FIX窓用枠	W2370×H2960	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	WD_1-32 引違い窓用枠	W3145×H1200	1.0	か所			
	WD_1-33 FIX窓用枠	W2620×H1200	1.0	か所			
	WD_1-35 片引窓+引違い框戸+FIX窓用枠	W4367×H2756	1.0	か所			
	WD_1-36 引違い窓+引違い框戸+FIX窓用枠	W5410×H2760	1.0	か所			
	WD_1-37 両引き戸用枠	W1800×H2100	1.0	か所			
	WD_1-39 FIX窓用枠	W1640×H2015	1.0	か所			
	WD_1-40 防球建具用枠	W1650×H2100	1.0	か所			
	WD_1-42 防球建具(両引き戸)用枠	W5400×H2400	2.0	か所			
	WD_1-43 片開き戸用枠	W930×H1780	1.0	か所			
	WD_2-2 両開き戸用枠	W1800×H2100	1.0	か所			
	WD_2-6 両開き戸用枠	W1600×H2100	1.0	か所			
	WD_2-8 片引き戸用枠	W1000×H1960	1.0	か所			
	WD_2-9 FIX窓用枠	W3520×H789	1.0	か所			
	WD_1-44 両引き戸用枠	W2800×H2785	1.0	か所			
	WD_2-13 両開き戸用枠	W1600×H940	1.0	か所			
	二重床下地-1 合板	t12	1,192.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
二重床下地-2 合板	t15+15	115.0	m ²			
風除室2・EVシャフト屋根 合板	t12+12	9.1	m ²			
ライニング壁 耐水合板	t12	39.0	m ²			
衛生機器取付補強 耐水合板	t12	25.6	m ²			
家具壁固定補強 構造用合板	H100 t12	57.1	m			
階段側板 構造用合板	t9 (A1-5-14)	6.4	m ²			
階段側板 構造用合板	t9+9 (A1-5-14)	4.6	m ²			
スロープ隙間埋め床面 構造用合板	t12+12 (A1-6-08 ウメ)	0.2	m ²			
スロープ隙間埋め小口 構造用合板	t12 (A1-6-08 ウメ)	0.5	m ²			
A-1-10 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-11	屋根工事						
	(外部)						
	(屋根)						
	金属屋根	かん合豎ハゼ葺き H30 鉄骨母屋面 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 吊子:ステンレス 改質アスファルトルーフィング t2.0 細木太木二層式木毛セメント板 t40 (A1-5-03,04)	315.0	m ²			
	金属屋根	かん合豎ハゼ葺き H30 鉄骨母屋面 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 吊子:ステンレス 改質アスファルトルーフィング t2.0 断熱材:発泡ポリスチレン 3種b板 t100 Z鋼:亜鉛メッキ鋼板加工 t1.2 @750 細木太木二層式木毛セメント板 t40 (A1-5-03,04)	1,004.0	m ²			
	金属屋根軒裏	平葺き W600 鉄骨母屋面 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 木毛セメント板 t20 (A1-5-03)	142.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
金属屋根 棟包み	屋根同材加工 W150+W150 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 (A1-5-03)	71.2	m			
金属屋根 棟面戸	屋根同材加工 面戸周囲シーリング共 (A1-5-03)	142.0	m			
金属屋根 下り棟仕舞	屋根同材加工 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.2 (A1-5-04)	36.8	m			
金属屋根 谷仕舞	屋根同材加工 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.2 (A1-5-04)	47.8	m			
金属屋根 軒先上段水切	屋根同材加工 H170 改質アスファルトルーフィング [※] t1.0 高圧木毛セメント板 t20 (A1-5-03)	142.0	m			
金属屋根 軒先伸縮唐草	屋根同材加工 (A1-5-03)	142.0	m			
金属屋根 軒先上段水切唐草	屋根同材加工 捨板:屋根同材加工 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 (A1-5-03)	142.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
金属屋根 軒先下段水切	屋根同材加工 H160 改質アスファルトルーフィング [※] t1.0 高压木毛セメント板 t20 (A1-5-03)	142.0	m			
金属屋根 軒先軒裏見切縁	屋根同材加工 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 (A1-5-03)	142.0	m			
金属屋根 ケラバ上段水切	屋根同材加工 H170 改質アスファルトルーフィング [※] t1.0 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.2 加工 (A1-5-03)	35.3	m			
金属屋根 ケラバ上段水切唐草	屋根同材加工 捨板:屋根同材加工 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 (A1-5-03)	2.4	m			
金属屋根 ケラバ下段水切	屋根同材加工 H160 改質アスファルトルーフィング [※] t1.0 高压木毛セメント板 t20 (A1-5-03)	32.9	m			
金属屋根 ケラバ唐草	屋根同材加工 (A1-5-03)	32.9	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	金属屋根 軒樋取合 軒先水切	屋根同材加工	135.0	m			
		下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.2 加工 (A1-5-03)					
	金属屋根 軒樋取合 軒先唐草	屋根同材加工	135.0	m			
		(A1-5-03)					
	金属屋根 軒樋取合 水上水切	屋根同材加工	135.0	m			
		下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.2 加工 (A1-5-03)					
	金属屋根 軒樋取合 水上唐草	屋根同材加工	135.0	m			
		(A1-5-03)					
	金属屋根 軒樋取合 ケラバ水切	屋根同材加工	1.3	m			
		下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 (A1-5-03)					
	金属屋根 軒樋取合 ケラバ唐草	屋根同材加工	1.3	m			
		(A1-5-03)					
	金属屋根 雪止金物	@390以下	285.0	m			
		ステンレス製 焼付塗装 雪止フレーム:ステンレス t2.0 (A1-5-03)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
屋根 軒樋	H120×W300×H250	135.0	m			
	高耐候塩ビ系防水シート複合板 t1.6 (塩ビシート t1.2 + カラー鋼板 t0.4)					
	下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 受金物:FB-3×50 @455 (A1-5-03)					
屋根 軒樋 自在ドレイン下地材	φ 114	9.0	か所			
	ガルバリウム鋼板 t1.0 加工 (A1-5-03)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(外壁)						
外壁－3足元(外壁－3取合) 水切	糸巾190 カラーガルバリウム鋼板 t0.35 (A1-5-01 外壁-3)	152.0	m			
外壁－3足元(軒天取合) 水切	糸巾190 カラーガルバリウム鋼板 t0.5 (A1-5-02)	13.7	m			
外壁－2足元(外壁－3取合) 水切	糸巾190 カラーガルバリウム鋼板 t0.5 (A1-5-02)	21.9	m			
外壁－2足元(防水立上り部) 水切	糸巾190 カラーガルバリウム鋼板 t0.5 (A1-5-02)	65.2	m			
外壁－2足元(軒天取合) 水切	糸巾190 カラーガルバリウム鋼板 t0.5 (A1-5-02)	32.5	m			
ハト小屋 防水立上り 水切	糸巾80 カラーガルバリウム鋼板 t0.5 (A1-6-07 ハト)	2.2	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(とい)						
屋根 軒樋 自在ドレイン	アルミ製 既製品 φ114 井上商事同等品 (A1-5-03)	9.0	か所			
屋外設備置場・テラス ルーフドレイン	鋳鉄製 縦型 φ100 アスファルト防水用	4.0	か所			
屋外設備置場・テラス・外部階段 ルーフドレイン	鋳鉄製 横引型 φ100 アスファルト防水用	5.0	か所			
テラス ルーフドレイン	鋳鉄製 中継型 φ100 アスファルト防水用	2.0	か所			
縦樋	アルミ管 φ114 陽極酸化塗装複合被膜 ハントレスタイプ [®] 支持金物共 井上商事:アルミたて樋 丸形ハントレスタイプ [®] 同等品	109.0	m			
縦樋	SGP管 100A 掴み金物共	1.8	m			
軒天 縦樋貫通 シーリングプレート	ステンレス製 φ114用 井上商事同等品	15.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-12	金属工事						
	(外部)						
	給食受室前 庇	W2000×D1000×H200 スチール製 溶融亜鉛メッキ 屋根面:PL-2.3 力骨:FB-9×150 斜め加工 下地金物:[-150×75 取付ピース:L-75×75×150 @500 (A1-6-06 庇)	1.0	か所			
	屋外テラス2 門扉A	W2125×H1070 (扉W1470+袖W655) スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下縦枠:□-60×30×3.2 角出し スクリーン:菱形金網 φ2.6-30×30 ワイヤー SUS φ2.6 3列 丸カン 3か所/各枠1か所 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し BPL-9×150×150 縦枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工 丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠 MIWA:PR LA52-1同等品 基礎別計上 (A1-5-24)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外テラス1 門扉B	W700×H1050	1.0	か所			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下堅枠:□-60×30×3.2 角出し					
	堅枠:φ16 @110 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し					
	堅枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工					
	丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠					
	MIWA:PR LA52-1同等品 (A1-5-24)					
屋外テラス1 門扉B	W1360×H1050	1.0	か所			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下堅枠:□-60×30×3.2 角出し					
	堅枠:φ16 @110 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し					
	堅枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工					
	丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠					
	MIWA:PR LA52-1同等品 (A1-5-24)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
上足テラス2 門扉C	W1675×H1050 (扉W1200+袖W475) スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下堅枠:□-60×30×3.2 角出し 縦枠:φ16 @110 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し BPL-9×150×150 支柱支持材 PL-6 端部枠支持ピース:FB-50×6 縦枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工 丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠 MIWA:PR LA52-1同等品	1.0	か所			
基礎別計上 (A1-5-24)						
上足テラス1 門扉C	W1800×H1050 (扉W1200+袖W600) スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下堅枠:□-60×30×3.2 角出し 縦枠:φ16 @110 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し BPL-9×150×150 支柱支持材 PL-6 端部枠支持ピース:FB-50×6 縦枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工 丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠 MIWA:PR LA52-1同等品	1.0	か所			
基礎別計上 (A1-5-24)						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外テラス1他 外部手摺A	H1080 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:□-60×30×3.2 角出し 力骨:FB-75×16 @1100 一部切欠 手摺子:φ16 @110 下枠:L-200×100×12 打込アンカーに溶接 打込アンカー 材のみ アンカー打込手間別途 (A1-5-23)	67.1	m			
外部手摺A アンカー打込手間	(A1-5-23)	252.0	か所			
外部階段1 外部手摺B	平部 ササヲ取付 H1100 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:□-25×25×3.2 角出し 力骨:□-25×25×3.2 角出し FB-44×12 @600 一部切欠 手摺子:□-25×25×3.2 角出し @120 下枠:□-25×25×3.2 角出し 握り棒:φ34×2.3 ブラケット:φ16 (A1-5-23)	1.8	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外部階段1 外部手摺B	斜部 ササヲ取付 H1100 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:□-25×25×3.2 角出し 力骨:□-25×25×3.2 角出し FB-44×12 @600 一部切欠 手摺子:□-25×25×3.2 角出し @120 下枠:□-25×25×3.2 角出し 握り棒:φ 34×2.3 ブラケット:φ 16 (A1-5-23)	15.7	m			
外部階段2 外部手摺C	平部 ササヲ取付 H1248 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12 力骨:FB-50×12 @873.5 スクリーン:菱形金網 φ 2.6-30×30 ワイヤー SUS φ 2.6 3列 丸カン 3か所/力骨1か所 握り棒:φ 34×2.3 ブラケット:φ 16 (A1-5-23)	4.1	m			
外部階段2 外部手摺C	斜部 ササヲ取付 H1248 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12 力骨:FB-50×12 @873.5 スクリーン:菱形金網 φ 2.6-30×30 ワイヤー SUS φ 2.6 3列 丸カン 3か所/力骨1か所 握り棒:φ 34×2.3 ブラケット:φ 16 (A1-5-23)	15.8	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外部階段2 外部手摺D	平部 RC取付 H1100 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12 力骨:FB-50×12 @1000 ブラケット:GPL-9×50×260+150×190 BPL-12×160×200 アンカー 材のみ	2.2	m			
	スクリーン:菱形金網 φ2.6-30×30 ワイヤー SUS φ2.6 3列 丸カン 3か所/力骨1か所 握り棒:φ34×2.3 ブラケット:φ16 アンカー打込手間別途 (A1-5-23)					
外部階段2 外部手摺D	斜部 RC取付 H1100 スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12 力骨:FB-50×12 @1000 ブラケット:GPL-9×50×260+150×190 BPL-12×160×200 アンカー 材のみ	5.3	m			
	スクリーン:菱形金網 φ2.6-30×30 ワイヤー SUS φ2.6 3列 丸カン 3か所/力骨1か所 握り棒:φ34×2.3 ブラケット:φ16 アンカー打込手間別途 (A1-5-23)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外テラス2他 外部手摺D	RC取付 H1100	34.5	m			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12					
	力骨:FB-50×12 @1000 ブラケット:GPL-9×50×260+150×190					
	BPL-12×160×200 アンカー 材のみ					
	スクリーン:菱形金網 φ2.6-30×30 ワイヤー SUS φ2.6 3列					
	丸カン 3か所/力骨1か所 アンカー打込手間別途 (A1-5-23)					
屋外テラス2他 外部手摺D	RC取付 H1100	2.0	m			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-65×12					
	力骨:FB-50×12 @1000 ブラケット:GPL-9×50×260+150×190					
	BPL-12×160×200 アンカー 材のみ					
	スクリーン:菱形金網 φ2.6-30×30 ワイヤー SUS φ2.6 3列					
	丸カン 3か所/力骨1か所 握り棒:φ34×2.3 ブラケット:φ16					
	アンカー打込手間別途 (A1-5-23)					
外部手摺D アンカー打込手間	(A1-5-23)	168.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外設備置場 外部手摺E	RC取付 H750	22.5	m			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 笠木:FB-60×12					
	力骨:FB-50×12 @1000 ブラケット:GPL-9×50×260+150×190					
	BPL-12×160×200 アンカー 材のみ					
	横棧:FB-50×9 アンカー打込手間別途 (A1-5-23)					
外部手摺E アンカー打込手間	(A1-5-23)	100.0	か所			
外部階段2 外部握り棒	RC取付	6.6	m			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ 握り棒:φ34×2.3 ブラケット:φ16 @1000 ユ型金物別途 (A1-5-22)					
外部握り棒 ユ型金物(材のみ)	打込手間別途 (A1-5-22)	7.0	か所			
外部握り棒 ユ型金物打込金物	(A1-5-22)	7.0	か所			
屋外設備置場 ハト小屋 笠木	W150	4.9	m			
	アルミ製 既製品 (A1-6-07)					
屋外設備置場 ハト小屋 笠木 出隅コーナー役物	直角 W150 L500+L500	2.0	か所			
	アルミ製 既製品 (A1-6-07)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外テラス1他 笠木	W180	66.8	m			
	高耐食メッキ鋼板 t4.5 下地:スチール PL1.6 曲げ加工 ビス止め (A1-5-23 外部手摺A)					
屋外テラス1他 笠木 端部加工	W180	4.0	か所			
屋外テラス1他 笠木 出隅コーナー加工	直角 W180	1.0	か所			
屋外テラス1他 笠木 出隅コーナー加工	鈍角 W180	3.0	か所			
屋外テラス1他 笠木 入隅コーナー加工	直角 W180	1.0	か所			
屋外設備置場 笠木	W320×H100	22.2	m			
	高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 手摺力骨用切込 W70×D32 @1000 付き (A1-5-23)					
屋外設備置場 笠木 出隅コーナー加工	直角 W320×H100	2.0	か所			
屋外テラス2他 笠木	W320×H100	35.4	m			
	高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 手摺力骨用切込 W70×D32 @1000 付き (A1-5-23)					
屋外テラス2他 笠木 端部加工	W320×H100	1.0	か所			
屋外テラス2他 笠木 出隅コーナー加工	直角 W320×H100	2.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	外部階段2 笠木	W320×H100	2.2	m			
		高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 手摺力骨用切込 W70×D32 @1000 付き (A1-5-23)					
	外部階段2 笠木	斜部 W320×H100	5.3	m			
		高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 手摺力骨用切込 W70×D32 @1000 付き (A1-5-23)					
	外部階段2 笠木 端部加工	W320×H100	2.0	か所			
	外部階段2 笠木 水平～斜部取合加工	W320×H100	2.0	か所			
	屋外テラス2他 柱脚部 笠木	W550×D550×H100	1.0	か所			
		高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 鉄骨柱切込 φ267.4 付き (A1-5-23)					
	屋外テラス2他 柱脚部 笠木	W657×D550×H100	2.0	か所			
		高耐食メッキ鋼板 PL-1.6 曲げ加工 鉄骨柱切込 φ267.4 付き (A1-5-23)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外テラス1他 幕板	H885 高耐食メッキ鋼板 t1.6 曲げ加工 下地:スチール □-40×16 @455 (A1-5-23 外部手摺A)	65.3	m			
屋外テラス1 滑り台取合 幕板	H660 高耐食メッキ鋼板 t1.6 曲げ加工 下地:スチール □-40×16 @455 (A1-9-14)	0.6	m			
屋外テラス1 外部階段取合 幕板	H690 高耐食メッキ鋼板 t1.6 曲げ加工 下地:スチール □-40×16 @455 (A1-5-10)	1.2	m			
屋外テラス1他 幕板 出隅コーナー加工	直角 H885	1.0	か所			
屋外テラス1他 幕板 出隅コーナー加工	鈍角 H885	3.0	か所			
屋外テラス1他 幕板 入隅コーナー加工	直角 H885	1.0	か所			
外部階段2 蹴上 蹴込板	H185 (糸巾235) スチール製 溶融亜鉛メッキ PL-1.6 (A1-5-12)	18.4	m			
外部階段1・2 滑り止め金物	FB-8×16 ステンレス製 プラスト仕上 (A1-5-10,13)	64.5	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外部階段2 段鼻金物	L-30×30×3 ステンレス製 プラスト仕上 (A1-5-12)	18.4	m			
外部階段1・2 段鼻金物	L-50×50×3 ステンレス製 プラスト仕上 (A1-5-10,13)	61.6	m			
外部階段2 段鼻金物	L-75×50×6 ステンレス製 プラスト仕上 (A1-5-10,13)	3.0	m			
上足テラス1～3 床見切材	t1.2 W19×H15 ステンレス製 ヘアライン仕上 (A1-6-03 床見)	12.6	m			
外壁－3～2取合 見切金物	L-50×75×5 アルミ型材既製品 BB-1種 無着色(シルバー) 捨板金:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 L-60×75加工 (A1-5-02)	2.8	m			
外壁－2 建具廻り 見切金物	L-15×15×3 アルミ型材既製品 BB-1種 無着色(シルバー) (A1-6-12)	287.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外壁－2 壁出隅 見切金物	直角 t1.2 W40 ステンレス製 Y型加工 HL仕上 (A1-5-02)	8.9	m			
外壁－2 壁出隅 見切金物	鈍角 t1.2 W40 ステンレス製 Y型加工 HL仕上 (A1-5-02)	13.7	m			
外壁－3 鋼製建具廻り 見切金物	W155 スチール製 溶融亜鉛メッキ PL-3.2 (A1-6-23)	11.4	m			
軒天井 照明ボックスb	W250×D200×H200 スチール製 溶融亜鉛メッキ 振止 PL-1.6曲げ加工 振止押え PL-1.6 吊りボルト共 天井下地に固定 (A1-6-05 照b)	32.0	か所			
軒天井 見切縁	L-100×100 スチール製 PL-1.6加工 溶融亜鉛メッキ (A1-5-23)	113.0	m			
屋外テラス1他 防水立上り押え金物	L-30×40 スチール製 PL-2.3加工 溶融亜鉛メッキ	240.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
水盤 座板下地金物	L280	59.0	か所			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ [-75×40×5 ボルトW3/8 アンカーボルト M10×120 (A1-5-28,29)					
水盤(水栓部) 座板下地金物	L190	2.0	か所			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ [-75×40×5 ボルトW3/8 アンカーボルト M10×120 (A1-5-28,29)					
屋外階段2 踊場下地金物	L560～3460	1.0	組			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ □-20×50×1.6 4本/組 (A1-5-10)					
屋外階段1 踊場床下地金物	L1160	1.0	組			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ □-20×50×1.6 4本/組 (A1-5-10)					
屋外階段1 踏面下地金物	L260	23.0	組			
	スチール製 溶融亜鉛メッキ □-20×50×1.6 4本/組 (A1-5-10)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外階段2 踏面下地金物	L310 スチール製 溶融亜鉛メッキ □-20×50×1.6 4本/組 (A1-5-10)	20.0	組			
上足テラス1 グレーチング蓋 嵩上げ金物	L3000×H110～130 ステンレス製(SUS304) 上下(各2本)通し材・縦材 :L-2×30×30 グレーチング蓋受枠:L-3×28×30別計上 (A1-6-06 テグ2-1)	1.0	か所			
上足テラス2 グレーチング蓋 嵩上げ金物	L3000×H10～30 ステンレス製(SUS304) 上下(各2本)通し材・縦材 :L-2×30×30 グレーチング蓋受枠:L-3×28×30別計上 (A1-6-06 テグ2-3)	1.0	か所			
上足テラス3 グレーチング蓋 嵩上げ金物	L6600×H110～130 ステンレス製(SUS304) 上下(各2本)通し材・縦材 :L-2×30×30 グレーチング蓋受枠:L-3×28×30別計上 (A1-6-06 テグ2-4)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
上足テラス3 水盤 グレーチング扉 枠金物	W294×H280 スチール製 溶融亜鉛メッキ □-60×30×1.6 ステンレスラッチ受座 ステンレスフラットラッチ スガツネ工業:FL4型同等品 ステンレス平丁番 スガツネ工業:D-S-C型同等品 (A1-6-06 テグ'2-4)	1.0	か所			
外壁 鋼製胴縁下地	S造部 縦横材:C-100×50×20×2.3 @606 取付金物別計上 (A1-5-01 外壁-2)	354.0	m ²			
外壁(梁側面) 鋼製胴縁下地	RC造部 縦横材:C-60×30×10×2.3 @606 取付金物:L-65×65×5 L=100 @1000 2-M12 (A1-3-16)	10.1	m ²			
屋外滑り台 壁面固定用アンカーボルト(材のみ)	2-M16 L=500 ステンレス製(SUS304) 丸ワッシャ+ダブルナット締 打込手間別途 (A1-9-13,14 PF-9)	1.0	組			
屋外滑り台 アンカー打込手間	(A1-9-13,14 PF-9)	2.0	か所			
軽量鉄骨天井下地	25形 @300 H1000未満	535.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	下り軒天井 軽量鉄骨天井下地	25形 @300 H100	1.5	m			
	天井インサート	一般用	261.0	㎡			
	天井インサート	鉄骨用	274.0	㎡			
	排水溝 溶接金網	φ 2.6×50×50 モルタル内	25.9	㎡			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
天井 軽鉄ルーバー	シングルバー@100	99.1	m ²			
	LGS下地、吊ボルト共 インサート別途 (A1-5-02 天井-7)					
鏡フレーム	アルミ製 L-t1.5×9×20 (A1-6-04 鏡)	20.3	m			
掲示板フレーム	アルミ製 L-t1.5×9×20 (A1-6-04 掲示)	46.9	m			
鉄骨柱-ボード取合見切	W20×D25 アルミ製 t1.6曲げ加工 (A1-7-12、13)	48.8	m			
スロープ隙間埋め見切	30×25 アルミ製 t3 (A1-6-08 ウメ)	0.7	m			
内部手摺a 笠木	W40×H30 スチール製 t2.3曲げ加工 一部曲面処理 (A1-5-22)	13.0	m			
内部手摺a 手摺支持材	スチール製 一部曲面処理	13.0	m			
	L-120×120×8 PL-9、PL-6@600 アンカー-M10材のみ 笠木、アンカー打込手間別途 (A1-5-22)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺a アンカー打込手間	M10 (A1-5-22)	46.0	か所			
内部手摺b	H1100+200 スチール製 平部 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-30×9 皿ビス留 手摺子兼力骨 φ16 @110 力骨支持材 PL-130×90 t9 力骨に溶接 下枠 FB-150×12 B-PLに溶接 笠木、見切、B-PL+溶接アンカー別途 (A1-5-22)	1.3	m			
内部手摺b ベースプレート(材のみ)	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー 打込手間別途 (A1-5-22)	3.0	か所			
内部手摺b ベースプレート打込手間	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー (A1-5-22)	3.0	か所			
内部手摺c	H1100 スチール製 平部 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-12×25 力骨ごとに分割 力骨 PL-12切り出し@780 手摺子 φ12 1列 下枠 FB-150×12 B-PLに溶接 握り棒底面 ブラケット取付用下地 FB-3 皿ビス留 ブラケット φ6+□-12 笠木、B-PL+アンカー別途 (A1-5-22)	0.9	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺c	H1100+280 スチール製 斜部 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-12×25 力骨ごとに分割 力骨 PL-12切り出し@780 手摺子 φ12 1列 下枠 FB-50×12 B-PLに溶接 握り棒底面 ブラケット取付用下地 FB-3 皿ビス留 ブラケット φ6+□-12 笠木、B-PL+アンカー別途 (A1-5-22)	6.3	m			
内部手摺c(平部) ベースプレート(材のみ)	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー 打込手間別途 (A1-5-22)	2.0	か所			
内部手摺c(斜部) ベースプレート(材のみ)	スチール製 150×200 t9 +アンカー 打込手間別途 (A1-5-22)	10.0	か所			
内部手摺c(平部) ベースプレート打込手間	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー (A1-5-22)	2.0	か所			
内部手摺c(斜部) ベースプレート打込手間	スチール製 150×200 t9 +アンカー (A1-5-22)	10.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺d	H440 スチール製 平部 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-30×9 皿ビス留 手摺子 φ16 @110 笠木、腰壁下地別途 (A1-5-22)	7.1	m			
内部手摺e	H300 スチール製 平部 曲面 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-25×9 皿ビス留 手摺子 φ16 @157程度 ササラに溶接 笠木、ササラ別途 (A1-5-22)	3.3	m			
内部手摺e	H300 スチール製 斜部 曲面 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-25×9 皿ビス留 手摺子 φ16 @157程度 ササラに溶接 笠木、ササラ別途 (A1-5-22)	12.7	m			
内部手摺f	H900+200 スチール製 平部 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-25×9 皿ビス留 手摺子兼力骨 φ16 @110 力骨支持材 PL-130×90 t9 力骨に溶接 下枠 FB-150×12 B-PLに溶接 笠木、B-PL+溶接アンカー別途 (A1-5-22)	6.1	m			
内部手摺f ベースプレート(材のみ)	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー 打込手間別途 (A1-5-22)	8.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺f ベースプレート打込手間	スチール製 120×120 t9 +溶接アンカー (A1-5-22)	8.0	か所			
内部手摺g	H1100+155 スチール製 平部 笠木底面 力骨取付用下地 FB-50×9 皿ビス留 力骨 FB-50×16 @600 ブラケット PL-65×75 t9 スロープ上限梁に溶接し 力骨とボルト留 笠木、スクリーン、丸カン、ワイヤー別途 (A1-5-22、26)	1.2	m			
内部手摺g	H1100+155 スチール製 平部 曲面 笠木底面 力骨取付用下地 FB-50×9 皿ビス留 力骨 FB-50×16 @600 ブラケット PL-65×75 t9 スロープ上限梁に溶接し 力骨とボルト留 笠木、スクリーン、丸カン、ワイヤー別途 (A1-5-22、26)	1.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺g	H1100+155 スチール製 斜部 笠木底面 力骨取付用下地 FB-50×9 皿ビス留 力骨 FB-50×16 @600 ブラケット PL-65×75 t9 スロープ°上限梁に溶接し 力骨とボルト留 笠木、スクリーン、丸カン、ワイヤー別途 (A1-5-22、26)	20.4	m			
内部手摺g	H1100+155 スチール製 斜部 曲面 笠木底面 力骨取付用下地 FB-50×9 皿ビス留 力骨 FB-50×16 @600 ブラケット PL-65×75 t9 スロープ°上限梁に溶接し 力骨とボルト留 笠木、スクリーン、丸カン、ワイヤー別途 (A1-5-22、26)	1.6	m			
内部手摺h	H350+1050 スチール製 平部 曲面 笠木底面 力骨、手摺子取付用下地 FB-30×9 皿ビス留 手摺子 φ16 @110 腰壁 H1050 PL-16 腰壁支持材 PL-130×300 t9 @600 B-PLに溶接 笠木、B-PL+溶接アンカー別途 (A1-5-22)	1.9	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺h	腰壁のみ H1050 PL-16	2.2	m			
	腰壁支持材 PL-130×300 t9 @600 B-PLに溶接					
	笠木、B-PL+溶接アンカー別途 手摺子無し (A1-5-22)					
内部手摺h ベースプレート(材のみ)	スチール製 120×120 t9	8.0	か所			
	+溶接アンカー 打込手間別途 (A1-5-22)					
内部手摺h ベースプレート打込手間	スチール製 120×120 t9	8.0	か所			
	+溶接アンカー (A1-5-22)					
内部握り棒	スチール製 RC部	3.9	m			
	握り棒底面 ブラケット取付用下地 FB-3 皿ビス留					
	ブラケット φ6 @600 ユ型金物、笠木別途 (A1-5-22)					
内部握り棒 ユ型金物(材のみ)	打込手間別途 (A1-5-22)	8.0	か所			
内部握り棒 ユ型金物打込手間	(A1-5-22)	8.0	か所			
内部握り棒	スチール製 LGS部	10.0	m			
	握り棒底面 ブラケット取付用下地 FB-3 皿ビス留					
	ブラケット φ6 @600 ブラケット用B-PL t6 3点ビス留					
	下地St-PLt2.3 笠木、木下地別途 (A1-5-22)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部握り棒	スチール製 S部 曲面 握り棒底面 ブラケット取付用下地 FB-3 皿ビス留 ブラケット φ6 @600 溶接止め 笠木別途 (A1-5-22)	21.9	m			
侵入防止柵	W1200×H400 スチール製 FBt12×50 BPL PLt12×100×100 (A1-6-04 侵柵)	1.0	か所			
内部手摺a 幕板・垂壁	H1700 一部曲面処理r1400 スチール製 PL-2.3 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ビス PL-1.6曲げ加工 (A1-5-22)	13.0	m			
内部階段1 幕板・垂壁	H730 スチール製 PL-2.3 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ビス PL-1.6曲げ加工 (A1-5-05,06,22)	2.6	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部階段1 幕板・垂壁	H730 スチール製 PL-2.3 曲面 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ピース PL-1.6曲げ加工 (A1-5-05、06、22)	0.7	m			
内部階段1 幕板・垂壁	H790 スチール製 PL-2.3 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ピース PL-1.6曲げ加工 (A1-5-05、06、22)	4.0	m			
内部階段1 幕板・垂壁	H1100 スチール製 PL-2.3 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ピース PL-1.6曲げ加工 (A1-5-05、06、22)	1.3	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部階段1 幕板・垂壁	H1100 スチール製 PL-2.3 下地 横材 PL-0.8曲げ加工 50×30 @300 縦材 □-30×30×1.6 @500 L型下地ピース PL-1.6曲げ加工 鉄骨梁固定用ピース L-70×50×6 L=100 @500 (A1-5-05、06、22)	5.4	m			
内部階段2 門扉B	W1200×H1050 スチール製 溶融亜鉛メッキ 上下堅枠:□-60×30×3.2 角出し 堅枠:φ16 @110 支柱・ラッチ受:□-60×30×3.2 角出し 堅枠取付金物・レバーハンドルカバー :PL-1.6 曲げ加工 丁番(2か所) マツエイ:SD-536-1同等品 レバーハンドル シリンダー錠 MIWA:PR LA52-1同等品 (A1-5-24)	1.0	か所			
内部階段2 床見切	スチール製 L-40×40×5 (A1-5-08)	9.0	m			
内部手摺b 床見切	W150×H49 スチール製 PL-1.6曲げ加工 (A1-5-22)	1.3	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
スロープ遊具ー二重床 床見切	H80 スチール製 FB t3 (A1-5-14)	1.9	m			
幕板・垂壁 天井見切	スチール製 L-25×25×3 (A1-5-06)	13.2	m			
幕板・垂壁 天井見切	スチール製 L-25×25×3 曲面 (A1-5-06)	0.7	m			
照明ボックスa	W250×D100×H200 スチール製 振止 PL-1.6曲げ加工 振止押え PL-1.6 吊りボルト共 天井下地に固定 (A1-6-05 照a,b)	166.0	か所			
天井下見板張り 点検口下地	スチール製 L-25×25×3 (A1-7-19)	10.8	m			
ホワイトボード補強下地	スチール製 C-100×50×20×2.3 (A1-6-04 白板)	8.1	m			
図書室・勉強カウンター 壁固定補強下地	スチール製 PL-1.2t×150h (A1-8-19)	3.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
床見切り材	W19×H15 ステンレス製 HL t15フローリング用 (A1-6-03 床見)	21.5	m			
床見切り材	W19×H15 ステンレス製 HL 曲面 t15フローリング用 (A1-6-03 床見)	12.1	m			
建具足元 床見切り材	W19×H15 ステンレス製 HL t15フローリング用 (A1-6-03 床見、A1-6-26、29、30、32)	54.3	m			
内部階段 滑り止め金物	ステンレス製 FB-8×16 プラスト仕上 (A1-5-06、08、14)	72.5	m			
SHE_1-1 ボード端部見切	ステンレス製 30×30 t1.5 HL (A1-7-28)	2.5	m			
スロープ遊具段部 見切り材	ステンレス製 26×21 t2.0 曲面 (A1-5-26)	1.4	m			
床点検口a	ステンレス製 600角 簡易密閉型屋内用 第一機材 MKP-8S-N同等品 (A1-6-03 床点a)	6.0	か所			
床点検口b	アルミ製 600角 簡易密閉型屋内用 ナカ工業 ホームハッチHnH-K同等品 (A1-6-03 床点b)	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
天井点検口	450角 スリム目地タイプ 枠 アルミ押出材 取付金物共 (A1-6-03 天点)	62.0	か所			
壁点検口	450角 スリム目地タイプ 枠 アルミ押出材 錠 コインロック (A1-6-03 壁点)	8.0	か所			
AWE-1-3b-ボード取合 壁見切	アルミ製 (A1-7-18)	2.9	m			
ピット タラップ	W400 ステンレス製 φ22 HL 打込 (A1-5-02)	24.0	か所			
可動間仕切吊材部 インサートアンカー	M10 上向き	34.0	か所			
軽量鉄骨壁下地	50型 @300	91.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	50型 @450	671.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65型 @450	549.0	m ²			
軽量鉄骨壁下地	65型 @300 千鳥配置	232.0	m ²			
ライニング壁 軽量鉄骨壁下地	90型 @450	39.0	m ²			
可動間仕切フトコロ 軽量鉄骨壁下地	100型 @300	0.9	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ガラリ(壁吹出口) 軽量鉄骨壁下地	50型 @450 ケイカル板下地 (A1-6-06 ガラb)	8.1	m ²			
スロープ遊具側板 軽量鉄骨壁下地	50型 @450 構造用合板板下地 (A1-5-26)	45.8	m ²			
スロープ遊具側板RC接続部 軽量鉄骨壁下地	50型 @300 構造用合板板下地 (A1-5-14)	3.3	m ²			
軽量鉄骨壁 開口部補強		1.0	式			別紙 A-1-12-1
軽量鉄骨天井下地	19形 @300 H1500未満 インサート別途	1,264.0	m ²			
軽量鉄骨天井下地	19形 @360 H1500未満 インサート別途	396.0	m ²			
調理室 軽量鉄骨天井下地	19形 @360 H1500未満 フリーチャンネル インサート別途 (A1-5-02 天井-8)	77.1	m ²			
軽量鉄骨下り天井下地	H100 19形	9.8	m			
軽量鉄骨下り天井下地	H300 19形	2.1	m			
軽量鉄骨天井 開口部補強		1.0	式			別紙 A-1-12-2

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
天井インサート	一般用	833.0	m ²			
天井インサート	鉄骨用	1,004.0	m ²			
天井廻縁	塩化ビニル製	553.0	m			
下り天井見切縁	塩化ビニル製	2.1	m			
下り天井見切縁	アルミ製	9.8	m			
A-1-12 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-13	左官工事						
	(外部)						
	床 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	319.0	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	人工木デッキ(床組)下地	131.0	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	ゴムチップ舗装下地	124.0	m ²			
	床 コンクリート直均し仕上げ	塗床下地	26.9	m ²			
	プラットホーム 床 コンクリート直均し仕上げ	撥水材下地	2.5	m ²			
	屋外階段 最下部基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	仕上	1.9	m ²			
	上足テラス3 水盤床 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	6.2	m ²			
	外部階段 段床 コンクリート直均し仕上げ	斜部 防水下地	9.5	m ²			
	外部階段 踊場 コンクリート直均し仕上げ	人工木デッキ(床組)下地	6.0	m ²			
	外部階段 踏面 コンクリート直均し仕上げ	人工木デッキ(床組)下地	8.3	m ²			
	ハト小屋 天端 コンクリート直均し仕上げ	仕上	2.4	m ²			
	ハト小屋 天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	2.4	m ²			
	テラス サイン基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	防水下地	0.3	m ²			
	テラス 笠木 コンクリート直均し仕上げ	W120 防水下地	141.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
屋外設備置場 基礎天端 コンクリート直均し仕上げ	W300 防水下地	6.0	m			
上足テラス3 水盤立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	W240 防水下地	0.3	m			
上足テラス3 水盤立上り天端 コンクリート直均し仕上げ	W350 防水下地	9.6	m			
屋外設備置場・テラス 排水溝 モルタル塗り	t30～50 W200	129.0	m			
防水立上り コーナーモルタル		245.0	m			
手摺柱脚 無収縮モルタル	L形 W80(t20)×H150(t40) (A1-5-23)	67.1	m			
外部握り棒 無収縮モルタル	W100×D100×50 (A1-5-22)	7.0	か所			
建具廻り充填モルタル	防水剤入	404.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
PS・EPS床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上	3.3	m ²			
ピット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 仕上	465.0	m ²			
EVピット床 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	4.8	m ²			
ピット釜場 コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	2.2	m ²			
二重床下地・OAフロア下 コンクリート直均し押え	金ごて 塗床下地	1,419.0	m ²			
内部階段2踊場 コンクリート直均し押え	金ごて カラマツ集成材下地	3.8	m ²			
内部階段2踏面 コンクリート直均し押え	W290 金ごて カラマツ集成材下地	21.6	m			
床 モルタル塗り	t50 仕上	9.1	m ²			
床 モルタル塗り	t27.5 ビニル系床材下地	7.1	m ²			
床 モルタル塗り	t47.5 ビニル系床材下地	130.0	m ²			
床 モルタル塗り	t41 タイルカーペット下地	42.8	m ²			
床 モルタル塗り	t35 フローリング下地	64.7	m ²			
床 モルタル塗り	t15 タイル下地	55.8	m ²			
踏面 モルタル塗り	t25 タイル下地	17.3	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺c 無収縮モルタル充填	W150×D100×H200 (A1-5-22)	10.0	か所			
内部握り棒 無収縮モルタル充填	W100×D100×30 (A1-5-22)	8.0	か所			
スロープ遊具 調整モルタル	190×190 t30 (A1-5-26)	15.0	か所			
スロープ遊具 調整モルタル	220×220 t30 (A1-5-26)	30.0	か所			
建具廻り充填モルタル		103.0	m			
A-1-13 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-14	木製建具工事						
	(内部)						
		※特記無き限り以下とする 扉材種:天然木化粧合板t36 枠材種:ゴム集成材 附属金物一式共 木枠、扉下床見切材別途 建具表参照 (A1-7-29~A1-7-35)					
	WD_1-1a 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
	WD_1-8 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
	WD_1-14 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
	WD_1-25 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
	WD_1-1b 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WD_1-9 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-11 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-26 片引き框戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-15 片引き戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-16 片引き戸	W750×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-18 片引き戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-27 片引き戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_2-11 片引き戸	W1000×H2100 自閉機能	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WD_1-2a 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-7 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-21 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-12 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-2b 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-10 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-12 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-13 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備 考
WD_1-20 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-1 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-23 片開き戸	W930×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-24 片開き戸	W600×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-7 片開き戸	W600×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-17 片開き戸+FIX窓	W1400×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-22 片開き戸	W1200×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-19 片開き戸	W720×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WD_2-3 片開き戸	W720×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-4 片開き戸	W720×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-5 片開き戸	W720×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-10 片開き戸	W720×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_1-34 両引き戸	W1450×H2100 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-41 両引き戸	W1450×H2100 自閉機能	2.0	か所			
WD_1-28 片引き框戸+FIX窓	W2400×H2960 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-29 片引き框戸+FIX窓	W2595×H2960 自閉機能	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WD_1-30 両引き戸+FIX窓	W2370×H2960 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-31 両開き戸	延W4500×H2300 90度折れ 材種:ゴム集成材 ステンレスボールキャスター ボール径25Φ共 (A1-7-34)	1.0	か所			
WD_1-32 引違い窓	W3145×H1200	1.0	か所			
WD_1-33 FIX窓	W2620×H1200	1.0	か所			
WD_1-35 片引窓+引違框戸+FIX窓	W4367×H2756 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-36 引違窓+引違框戸+FIX窓	W5410×H2760 自閉機能	1.0	か所			
WD_1-37 両引き戸	W1800×H2100	1.0	か所			
WD_1-39 FIX窓	W1640×H2015 枠材種:ゴム集成材	1.0	か所			
WD_1-40 防球建具	W1650×H2100 材種:ゴム集成材	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WD_1-42 防球建具(両引き戸)	W5400×H2400 材種:ゴム集成材	2.0	か所			
WD_1-43 片開き戸	W930×H1780 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-2 両開き戸	W1800×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-6 両開き戸	W1600×H2100 アンダーカット共	1.0	か所			
WD_2-8 片引き戸	W1000×H1960 自閉機能	1.0	か所			
WD_2-9 FIX窓	W3520×H789 枠材種:ゴム集成材	1.0	か所			
WD_1-44 両引き戸	W2800×H2785 鏡別途	1.0	か所			
WD_2-13 両開き戸	W1600×H940 支柱足下部分BPL:St-L t6*75*50 (A1-7-35)	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	WD_2-7 片引き框戸+FIX窓	延W9998.6+1426.4×H3000	1.0	か所			
		自閉機能					
		木枠、SUS Vレール共					
		円柱取り付け					
		円柱別途					
		(A1-7-24)					
	A-1-14 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-15	金属製建具工事						
	アルミ製建具						
	(外部)						
		※特記無き限り以下とする 表面処理:BB-1種					
		網戸仕様:合成樹脂製、 線径0.25mm以上、網目16~18メッシュ					
		アルミ樹脂複合サッシ 耐風圧性:1700Pa					
		気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2 断熱性:H-5、H-6					
		フロントサッシ 耐風圧性:S1~S3 気密性:A-4					
		水密性:W-5 断熱ビルサッシ					
		耐風圧性:1700Pa 気密性:A-4 水密性:W-5					
		遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3 水切、附属金物一式共					
		ブラインドボックス、額縁、膳板、 エンジン装置別途					
		建具表参照 (A1-7-12~A1-7-20)					
	AWE__1-1 引き違い窓	W1890×H1995	1.0	か所			
		アルミ樹脂複合サッシ 防火設備					
		網戸共					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
AWE_1-2 引き違い窓	W3880×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備 網戸共	1.0	か所			
AWE_1-3a 自動ドア+FIX窓	W5365×H2880 FIX窓:アルミ樹脂複合サッシ 自動ドア:フロントサッシ	1.0	か所			
AWE_1-4 FIX窓	W5258×H2878 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_1-5a FIX窓+引き違い窓	W2390×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	6.0	か所			
AWE_1-5b FIX窓+引き違い窓	W2390×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備 網戸共	2.0	か所			
AWE_1-6 引き違い窓	W5395×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	3.0	か所			
AWE_1-7 引き違い窓+欄間FIX窓	W2400×H2935 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	AWE_1-8 引き違い窓＋欄間突出し窓	W4080×H2910 アルミ樹脂複合サッシ 網戸、オペレーター共	1.0	か所			
	AWE_1-9 引き違い窓	W1825×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	1.0	か所			
	AWE_1-10 引き違い窓	W3060×H1995 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	1.0	か所			
	AWE_1-11 FIX窓	W1550×H2400 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
	AWE_1-12 欄間FIX窓	W5390×H580 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	2.0	か所			
	AWE_1-12 引き違い窓	W5390×H2400 アルミ樹脂複合サッシ 網戸共	2.0	か所			
	AWE_1-13 FIX窓	W2680×H580 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
	AWE_1-14 突出し窓	W3080×H525	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アルミ樹脂複合サッシ 機械式電動オペレーター共					
AWE_1-15 引き違い窓+FIX窓	W2421×H1995	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 網戸共					
AWE_1-16 引き違い窓	W3680×H1998	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 網戸共					
AWE_1-17 引き違い窓	W1575×H1995	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 網戸共					
AWE_1-18 引き違い窓	W3390×H1995	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 網戸共					
AWE_1-19 引き違い窓+FIX窓	W2666×H1995	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 網戸共					
ADE_1-1a ハンガー戸	W2780×H2400	1.0	か所			
	フロントサッシ					
ADE_1-2a 片開き戸+FIX窓	W1880×H2885	1.0	か所			
	フロントサッシ+アルミ樹脂複合サッシ 耐風圧性:S1~S3 気密性:A-4 水密性:W-2					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
AWE_2-1 たて滑出し窓	W2879×H2000 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備 網戸共	1.0	か所			
AWE_2-2 たて滑出し窓	W2436×H2000 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備	1.0	か所			
AWE_2-3 たて滑出し窓	W1200×H1100 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備	1.0	か所			
AWE_2-6 たて滑出し窓	W1250×H1250 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_2-7 たて滑出し窓	W1000×H800 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_2-8 外倒し窓	W5560×H600 断熱ビルサッシ パネル内:ロックウール充填t50 アルミパネルt2.0、オペレーター共 (A1-7-13)	1.0	か所			
AWE_2-9 引き違い窓+FIX窓	W2806×H1927 断熱ビルサッシ 網戸共	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
AWE_2-10 引き違い窓+FIX窓	W5974×H2238 断熱ビルサッシ 網戸、コーナーパネル ロックウール充填t50共	1.0	か所			
	AWE_2-9接続 (A1-7-15)					
AWE_2-11 外倒し窓	W2880×H600 断熱ビルサッシ パネル内:ロックウール充填t50	1.0	か所			
	アルミパネルt2.0、オペレーター共 (A1-7-13)					
AWE_2-12 引き違い窓+FIX窓	W2480×H3861 断熱ビルサッシ 網戸共	1.0	か所			
AWE_2-13 外倒し窓	W2680×H600 断熱ビルサッシ パネル内:ロックウール充填t50	1.0	か所			
	アルミパネルt2.0、オペレーター共 (A1-7-13)					
AWE_2-14 外倒し窓+FIX窓	W10107×H600 断熱ビルサッシ 固定網戸、オペレーター共	1.0	か所			
AWE_2-15 外倒し窓+FIX窓	W7188×H600 断熱ビルサッシ 固定網戸、オペレーター共	1.0	か所			
AWE_2-16 外倒し窓+FIX窓	W5782×H600	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	断熱ビルサッシ 固定網戸、オペレーター共					
AWE_2-17 FIX窓	W940×H1200 アルミ樹脂複合サッシ	3.0	か所			
AWE_2-18 たて滑出し窓	W700×H700 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_2-19 外倒し窓+FIX窓	W9565×H600 断熱ビルサッシ 固定網戸、オペレーター共	1.0	か所			
AWE_2-20 突出し窓	W1900×H800 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_2-21 たて滑出し窓	W1000×H910 アルミ樹脂複合サッシ	1.0	か所			
AWE_2-22 突出し窓	W5440×H670 アルミ樹脂複合サッシ 防火設備 耐風圧性:1700Pa 気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3 固定網戸、オペレーター共	1.0	か所			
AWE_2-23 引き違い窓+FIX窓	W3210×H2762	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	アルミ樹脂複合サッシ 耐風圧性:1700Pa					
	気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3					
	網戸共					
AWE_2-24 引き違い窓+突出し窓	W4304×H2717	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 耐風圧性:1700Pa					
	気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3					
	網戸共					
AWE_2-26 引き違い窓	W9752×H2540	1.0	か所			
	アルミ樹脂複合サッシ 防火設備					
	耐風圧性:1700Pa 気密性:A-4 水密性:W-5					
	遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3 網戸、コーナーパネル ロックウール充填t50共					
	AWE_2-1接続 (A1-7-15)					
AW_2-27 縦型アルミガラリ	W1000×H1000	1.0	か所			
	防虫ネット共					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
	※特記無き限り以下とする 表面処理:BB-1種					
	網戸仕様:合成樹脂製、 線径0.25mm以上、網目16~18メッシュ					
	アルミ樹脂複合サッシ 不二サッシ:FNS-II 100R同等品					
	フロントサッシ 不二サッシ:Fフロント(PG)同等品 水切、附属金物一式共					
	ブラインドボックス、額縁、膳板、 エンジン装置別途					
	建具表参照 (A1-7-12~A1-7-20)					
AWE__1-3b 自動ドア	W2765×H2880 フロントサッシ AWE_1-3a接続 (A1-7-18)	1.0	か所			
AWS2-1 FIX窓	延W9534(2426*2+2341*2)×H3250 出入口部開口	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
カーテンウォール						
(外部)						
	※特記無き限り以下とする 表面処理:陽極酸化塗装複合被膜 カーテンウォール(断熱タイプ) 耐風圧性:1700Pa 気密性(FIX部):0.5m ³ /h・m ² 気密性(可動部):2m ³ /h・m ² 水密性:1000Pa・1500Pa(中央値) フロントサッシ 耐風圧性:S1~S3 気密性:A-4 水密性:W-5 断熱ビルサッシ 耐風圧性:1700Pa 気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3 水切、附属金物一式共 ブラインドボックス、額縁、膳板、 エンジン装置別途 建具表参照 (A1-7-20~A1-7-22)					
CW_2-1a FIX窓+引き違い窓	W9000×H4155 カーテンウォール(断熱タイプ)+フロントサッシ 自閉式扉 (A1-7-20、A1-7-22)	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	CW_2-2 FIX窓	W6125×H4215 カーテンウォール(断熱タイプ) (A1-7-22)	1.0	か所			
	CW_2-3 FIX+引き違い戸	W10230×H6100 カーテンウォール(断熱タイプ)+断熱ビルサッシ アルミパネルt2.0両面張、ロックウール充填、 固定網戸共 CW_2-2接続(A1-7-22)	1.0	か所			
	CW_2-4 FIX窓	W4955×H4758 カーテンウォール(断熱タイプ) コーナーパネル ロックウール吹付t20共 AWE_2-24接続(A1-7-21、A1-7-22)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
	※特記無き限り以下とする 表面処理:陽極酸化塗装複合被膜 水切、附属金物一式共 プライントホックス、額縁、膳板、 エンジン装置別途 建具表参照 (A1-7-20~A1-7-22)					
CW_2-1b FIX窓+引き分け戸	延W5702×H2400 断熱ビルサッシ+フロントサッシ 断熱ビルサッシ 耐風圧性:1700Pa 気密性(FIX部):0.5m ³ /h・m ² 気密性(可動部):2m ³ /h・m ² 水密性:1000Pa・1500Pa(中央値) フロントサッシ 耐風圧性:S1~S3 気密性:A-4 水密性:W-5 自閉式扉 90度折れ (A1-7-20)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
鋼製建具						
(外部)						
	※特記無き限り以下とする 耐風圧性:S-4					
	マスターキー制作:各室3本1組 杵摺、附属金物一式共					
	建具表参照 (A1-7-23~A1-7-27)					
SDE_1-1 片開き戸	W930×H2100	1.0	か所			
	エアタ仆 扉内:GW充填 水切り共 (A1-7-23)					
SDE_1-2 親子戸	W1200×H2120	1.0	か所			
	扉内:GW充填 エアタ仆					
SDE_2-1 片開き戸	W930×H2100	1.0	か所			
	エアタ仆 扉内:GW充填 水切り共 (A1-7-23)					
SDE_2-2 片開き戸	W930×H2100	1.0	か所			
	エアタ仆 扉内:GW充填 水切り共 (A1-7-23)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
SWE_2-4 突出し窓	W1000×H300 防火設備 耐風圧性:1700Pa 気密性:A-4 水密性:W-5 遮音性:T-2、T-3 断熱性:H-2、H-3 スチールパネル、水切り、オペレーター共 額縁別途	1.0	か所			
(内部)	※特記無き限り以下とする マスターキー制作:各室3本1組 杓摺、附属金物一式共 建具表参照 (A1-7-23~A1-7-27)					
SD_1-1 両開き戸	W1930×H2120 特定防火設備 耐熱強化ガラスt8.0共 扉下床見切材別途	1.0	か所			
SWE_2-1 FIX窓	W2690×H555 特定防火設備 耐熱強化ガラスt8.0共	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
SD_1-2 潜戸付両開き戸	W2523×H2800 特定防火設備	1.0	か所			
SD_1-2 片開き戸	W750×H2100 特定防火設備 扉内:GW充填 アンダーカット共	1.0	か所			
SD-1-3 片開き戸	W960×H2100 特定防火設備 扉内:GW充填 エアタ仆 アンダーカット共	1.0	か所			
SD-1-4 片開き戸	W930×H2100 特定防火設備 扉内:GW充填 エアタ仆 アンダーカット共	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
軽量鋼製建具						
(内部)						
	※特記無き限り以下とする 気密性:A-3					
	マスターキー制作:各室3本1組 鋼板の種類:ビニル被覆鋼板					
	仕上:マリン焼付塗装 杵摺、附属金物一式共					
	建具表参照					
LSD_1-1 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_1-2 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_1-3 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_1-4 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_1-5 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_1-6 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			
LSD_2-1 片引き戸	W950×H2100	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備 考
シャッター						
(外部)						
SHE_1-1 電動式シャッター	W1500×H2465 開閉機能:電動式(手動併用) シャッターケース:設ける 障害物検知装置、附属金物一式共 建具表参照 (A1-7-28)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
エンジン装置						
(外部)						
	※特記無き限り以下とする 検出装置:光線(反射)センサー 附属金物一式共 建具表参照					
AWE_1-3a用 エンジン装置	W1748.6×H2880 片引	1.0	か所			
(内部)						
	※特記無き限り以下とする 検出装置:光線(反射)センサー 附属金物一式共 建具表参照					
AWE_1-3b用 エンジン装置	W1843.3×H2880 片引	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
移動間仕切						
(内部)						
P_1-1 遮音可動間仕切り	W3740×H2735 操作方法による種類:手動式 プッシュ式 遮音性(dB/500Hz):36未満 粉体焼付塗装 GW充填、吊り材、アルミレール、附属金物共 天井裏遮音壁、インサートアンカー別途 建具表参照(A1-7-36)	1.0	か所			
A-1-15 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-16	ガラス工事						
	(外部)						
	AWE_2-9用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1363×H293~428 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AWE_2-9用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1363×H435~570 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AWE_2-10用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1325×H623~771 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AWE_2-10用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1542×H260~432 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AWE_2-10用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1542×H441~614 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AWE_2-10用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1325×H780~928 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			
	AW_2-12用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W2480×H1075~1354 台形 (A1-7-05)	1.0	枚			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
AW_2-14用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W300~409×H600 台形 (A1-7-06)	2.0	枚			
AWE_2-15用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W300~464×H600 台形 (A1-7-06)	1.0	枚			
AWE_2-15他用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W300~458×H600 台形 (A1-7-06)	3.0	枚			
AWE_2-19用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W300~377×H600 台形 (A1-7-06)	1.0	枚			
AWE_2-19用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W300~385×H600 台形 (A1-7-06)	1.0	枚			
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1350×H1216~1363 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1500×H1265~1478 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1500×H1363~1527 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1500×H1478~1690 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1500×H1527~1690 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-1a用 複層ガラス	フロート6.0+A12.0+LowE6.0 W1650×H1036~1216 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-2用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1397.5×H1594~1822 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-2用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1397.5×H1822~2050 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-2用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1580×H1336~1594 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-2用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1750×H1050~1336 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W850×H1256~1603 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1500×H548~1217 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1548×H1603~2235 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1645×H1219~1950 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1645×H1217~1950 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-3用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1845×H400~1219 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-4用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1650×H1218~1795 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-4用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1650×H1795~2629 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			
CW_2-4用 複層ガラス	フロート8.0+A12.0+LowE8.0 W1655×H510~1218 台形 (A1-7-08)	1.0	枚			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
複層ガラス	2.00m2以下 網入り磨き6.8+A12.0+LowE6.0	58.3	m ²			
複層ガラス	2.00m2以下 フロート5.0+A12.0+LowE5.0	11.1	m ²			
複層ガラス	2.00m2以下 フロート6.0+A12.0+LowE6.0	189.0	m ²			
複層ガラス	4.00m2以下 フロート6.0+A12.0+LowE6.0	85.9	m ²			
複層ガラス	4.00m2以下 フロート8.0+A12.0+LowE8.0	48.8	m ²			
飛散防止フィルム	3M:SH2CLAR同等品	403.0	m ²			
ガラス廻りシーリング	片面 1436.0×2=2872.0	2,872.0	m			
ガラス清掃費		437.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	複層ガラス	2.00m ² 以下 フロート6.0+A12.0+LowE6.0	10.3	m ²			
	複層ガラス	4.00m ² 以下 フロート6.0+A12.0+LowE6.0	14.5	m ²			
	強化ガラス	t4.0 2.00m ² 以下	78.2	m ²			
	強化ガラス	t4.0 4.00m ² 以下	24.5	m ²			
	強化ガラス	t12 2.00m ² 以下	0.9	m ²			
	強化ガラス	t12 4.00m ² 以下	5.0	m ²			
	強化ガラス	t12 8.00m ² 以下	23.4	m ²			
	飛散防止フィルム	3M:SH2CLAR同等品	164.0	m ²			
	くもりフィルム	ガラス面	28.7	m ²			
	ガラス廻りシーリング	片面 471.0×2=942.0	942.0	m			
	ガラス清掃費		149.0	m ²			
	特定防火設備用 ガラス清掃費		7.1	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部仕上)						
内部手摺a 強化ガラス	H1050+120 t15 @1400以下で分割 一部曲面処理r1400 飛散防止フィルム別途 (A1-5-22)	13.0	m			
内部手摺a 強化ガラス 突合せシーリング	I型 10×15	10.9	m			
内部手摺a ガラス廻りシーリング		52.0	m			
内部手摺a 強化ガラス 飛散防止フィルム		13.7	m ²			
ガラス清掃費		13.7	m ²			
A-1-16 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-17	塗装・吹付工事						
	(外部)						
	庇 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	4.8	m ²			
	鉄骨階段 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	73.0	m ²			
	木構造下地 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	14.2	m ²			
	屋外設備置場 設備架台 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	16.7	m ²			
	手摺他 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	147.0	m ²			
	手摺・門扉金網 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	41.3	m ²			
	軒裏・軒天井 DP塗り	木毛セメント板面	395.0	m ²			
	DP塗り	3級 鋼製建具面	32.2	m ²			
	外壁 木材保護塗料	木部	342.0	m ²			
		高耐候性タイプ(フッ素系) SG木材コート同等品					
	軒天井 木材保護塗料	木部	139.0	m ²			
		高耐候性タイプ(フッ素系) SG木材コート同等品					
	下り軒天井 木材保護塗料	木部	0.2	m ²			
		高耐候性タイプ(フッ素系) SG木材コート同等品					

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	下弦材 木材保護塗料	木部	63.5	m ²			
		高耐候性タイプ(フッ素系) SG木材コート同等品					
	柱型 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	25.6	m ²			
	ハト小屋 壁 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	7.4	m ²			
	上足テラス3 水盤立上り 撥水材	曲面 コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	2.6	m ²			
	プラットフォーム 床 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	2.5	m ²			
	プラットフォーム 床鼻先 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	0.7	m ²			
	プラットフォーム 床裏 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	2.5	m ²			
	(内部) 蹴込 EP-G塗り	コンクリート面	0.4	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	壁 EP-G塗り	ボード面	2,029.0	m ²			
	天井 EP-G塗り	ボード面	166.0	m ²			
	天井上 EP-G塗り	ボード面	106.0	m ²			
	天井 EP-G塗り	木毛セメント板面	927.0	m ²			
	下り天井 EP-G塗り	ボード面	0.6	m ²			
	床下間仕切 EP-G塗り	ケイカル面	0.1	m ²			
	風除室2・EVシャフト屋根 EP-G塗り	木部	9.1	m ²			
	EP-G塗り	鉄骨部	271.0	m ²			
	EP-G塗り	鉄部	93.1	m ²			
	EP-G塗り	鋼製建具面	44.3	m ²			
	登り梁 EP-G塗り	耐火被覆ケイカル面	724.0	m ²			
	壁 OSUC塗り	木部	253.0	m ²			
	天井 OSUC塗り	木部	300.0	m ²			
	下り天井 OSUC塗り	木部	1.0	m ²			
	OSUC塗り	木部	138.0	m ²			
	OSUC塗り	木部 細幅物	1,339.0	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	OSUC塗り	木製建具面	440.0	m ²			
	床 オイルステイン塗り	フローリング面 サンダー掛け共	826.0	m ²			
	壁 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	329.0	m ²			
	天井 撥水材	コンクリート面 アクリルシリコン樹脂系 エスケー化研 セラミクリートSi同等品	37.4	m ²			
	A-1-17 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-18	内外装工事						
	(外部)						
	屋外テラス1 床 人工木デッキ	t30 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 根太・ネダキッター共 H120～170 共 排水溝部(W200)のみ	80.7	m ²			
		根太・支持脚 H200～220 (27.7m) 共 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品					
	屋外テラス1 床鼻先幕板 人工木デッキ	t30 H60 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	3.3	m			
	屋外テラス2 床 人工木デッキ	t30 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 根太・ネダキッター共 H130～180 共 排水溝部(W200)のみ 根太・支持脚 H310～330 (33.1m) 共 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	62.9	m ²			
	屋外テラス2 床鼻先幕板 人工木デッキ	t30 H140 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	10.1	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外部階段 踊場 人工木デッキ	t30 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 根太・ネダキッター共 H80～130 共 排水溝部(W200)のみ 根太・支持脚 H260～280 (1.7m) 共 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	6.3	m ²			
外部階段 踊場 人工木デッキ	t30 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 下地金物別計上 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	4.4	m ²			
外部階段 踏面 人工木デッキ	t30 W500 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 根太・ネダキッター共 H130 共 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	16.6	m			
外部階段 踏面 人工木デッキ	t30 W300 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 下地金物別計上 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	31.5	m			
外部階段 踏面 人工木デッキ	t30 W350 廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様 下地金物別計上 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品	26.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
水盤 座板 人工木デッキ	平面R付張り t30×D145 W350	9.2	m			
	廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様					
	下地金物別計上 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品					
水盤(水栓部) 座板 人工木デッキ	平面R付張り t30×D696 W350	1.0	か所			
	廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様					
	下地金物別計上 ABC商会:アースデッキDWプラス同等品					
屋外テラス、外部階段 床 人工木デッキ 点検口	t30 W600×D600	5.0	か所			
	廃木廃プラ混合押出成型人工木デッキ材 遮熱中空仕様					
	ABC商会:アースデッキDWプラス同等品					
上足テラス ゴムチップ舗装材	t10 コンクリート面	124.0	m ²			
	ABC商会:パークコートゴムチップカラー #3885 HS工法 トップコートあり同等品					
屋外設備置場 塗床	水性型無機系 防滑タイプ t=0.4~0.5 ローラー塗布	26.9	m ²			
	ABC商会:ストリートカラーNS同等品					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外壁足元 透湿型湿式外断熱システム	RC用 接着張り	41.6	m ²			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材					
	アクリル樹脂系接着強化塗材					
	ガラスメッシュ					
	アクリル樹脂系ベースモルタル					
	ポリスチレンフォーム t120 別途 東邦レオ:エコサーム同等品 (A1-5-01 外壁-3)					
外壁足元 建具抱き 透湿型湿式外断熱システム		0.5	m ²			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材					
	ガラスメッシュ					
	アクリル樹脂系ベースモルタル					
	東邦レオ:エコサーム同等品 (A1-5-01 外壁-3)					
外壁 透湿型湿式外断熱システム	RC用 接着張り	459.0	m ²			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材					
	アクリル樹脂系接着強化塗材					
	ガラスメッシュ					
	アクリル樹脂系ベースモルタル					
	ポリスチレンフォーム t120 別途 東邦レオ:エコサーム同等品 (A1-5-01 外壁-3)					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
外壁 建具抱き 透湿型湿式外断熱システム		18.1	m ²			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材 ガラスメッシュ					
	アクリル樹脂系ベースモルタル 東邦レオ:エコサーム同等品 (A1-5-01 外壁-3)					
外壁 建具まぐさ 透湿型湿式外断熱システム		7.9	m ²			
	アクリルシリコン樹脂系仕上塗材 ガラスメッシュ					
	アクリル樹脂系ベースモルタル 東邦レオ:エコサーム同等品 (A1-5-01 外壁-3)					
外壁 ケイ酸カルシウム板	t12×3 木毛セメント板面 木胴縁下地	364.0	m ²			
外壁 木毛セメント板	t20 鋼製胴縁面 ケイカル板下地	364.0	m ²			
外壁 透湿防水シート		404.0	m ²			
軒裏・軒天井 耐水合板	t12 LGS面 木毛セメント板下地	395.0	m ²			
軒天井 耐水合板	t12 LGS面 下見板下地	139.0	m ²			
下り軒天井 耐水合板	t12 LGS面 下見板下地	0.2	m ²			
軒裏・軒天井 木毛セメント板	t20 合板面 塗装下地	395.0	m ²			
外壁 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 鋼製胴縁面 嵌込	354.0	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	外壁(梁側面) 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t30 鋼製胴縁面 嵌込	10.1	m ²			
	外壁足元 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t120 コンクリート面 接着張り	39.2	m ²			
	外壁足元 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t120 アスファルト防水面 接着張り	2.4	m ²			
	外壁 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t120 コンクリート面 接着張り	459.0	m ²			
	外壁 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 接着張り	39.2	m ²			
	梁側面 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 接着張り	60.5	m ²			
	スラブ底 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 接着張り	35.8	m ²			
	地中外壁 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	377.0	m ²			
	スラブ底 押出法ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	59.6	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	(内部)						
	床 コルクタイル	t5	32.8	m ²			
	床 長尺塩ビシート	t2.5 FS 無地	129.0	m ²			
	床 長尺塩ビシート	t2.5 FS 無地 多湿部	92.7	m ²			
	スロープ遊具 長尺塩ビシート	t2.5 FS 無地	34.1	m ²			
	床 弾性長尺シート	t7.5	115.0	m ²			
	床 リノリウムシート	t2.5	186.0	m ²			
	床 リノリウムシート	t2.5 多湿部	1.7	m ²			
	床 タイルカーペット	t9	208.0	m ²			
		川島織物セルコン TRANSLATION II 同等品					
	床 単層フローリング	t15 ナラ 無塗装品 普通張り	762.0	m ²			
		サンダー掛け別途					
	床 単層フローリング	t15 ナラ 無塗装品 直張り	64.7	m ²			
		サンダー掛け別途					
	二重床下地・OAフロア下 防塵塗装	浸透硬化型コンクリート表面強化材 エスケー化研 SKバリヤーコート同等品	1,419.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
二重床下地-1	H180 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 (A1-5-02)	30.8	m ²			
二重床下地-1	H200 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 (A1-5-02)	1,141.0	m ²			
二重床下地-1	H220 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 (A1-5-02)	3.6	m ²			
二重床下地-1	H400.4 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 万協フロー- YPE-B(文教タイプ)同等品 (A1-5-02、A1-6-03 小上)	1.7	m ²			
二重床下地-1	H600 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 万協フロー- YPE-B(文教タイプ)同等品 (A1-5-02、A1-6-03 小上)	15.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
二重床下地-2	H200 コム仕様 パーティクルボードt20、際根太共 捨貼合板別途 万協フロー- TEJタイプ°(一般体育館) 同等品 (A1-5-02)	115.0	m ²			
OAフロア	H50 500角 樹脂製 置き式 3000N ボーター共 (A1-5-02)	112.0	m ²			
ビニル巾木	H60	289.0	m			
可動間仕切フクロ 石膏ボード	t12.5 突付け (A1-7-36)	1.8	m ²			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 突付け	250.0	m ²			
壁 石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	1,290.0	m ²			
天井 石膏ボード	t9.5 継目処理	78.5	m ²			
調理室 曲面石膏ボード	t6+6 継目処理 (A1-5-02 天井-8)	49.7	m ²			
下り天井 石膏ボード	t12.5+12.5 継目処理	0.6	m ²			
壁 耐水石膏ボード	t12.5 継目処理	29.3	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
壁 耐水石膏ボード	t12.5 突付け 下張GB-R t12.5共	163.0	m ²			
壁 耐水石膏ボード	t12.5 継目処理 下張GB-R t12.5共	225.0	m ²			
床下間仕切 けい酸カルシウム板	t6 下張GB-R t12.5共 (A1-3-09)	1.6	m ²			
ガラリ(壁吹出口) けい酸カルシウム板	t6+6 (A1-6-06 ガラb)	8.1	m ²			
ライニング壁 不燃化粧板	t3 アイカ工業 セラール同等品	39.0	m ²			
不燃化粧板 目地ジョイナー	t3用	65.1	m			
天井 岩綿吸音板	t9 下張GB-R t9.5共	355.0	m ²			
天井 岩綿吸音板	t9 耐火天井面	105.0	m ²			
天井 木毛セメント板	t20	927.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
耐火壁	LGS65型 両面 GB-Ft12.5+12.5 (A1-5-01 壁-6)	276.0	m ²			
耐火遮音壁	LGS65型千鳥配置 両面 GB-Ft12.5+12.5 グラスウール24K t50 (A1-5-01 壁-7)	67.2	m ²			
耐火曲面壁	LGS65型千鳥配置別途 両面 曲面せっこうボードt6+6+6 (A1-5-01 壁-8)	5.4	m ²			
同上下地	LGS65型千鳥配置	5.4	m ²			
耐火曲面壁	LGS65型千鳥配置別途 両面 曲面せっこうボードt6+6+6 グラスウール別途 (A1-5-01 壁-9)	21.0	m ²			
同上下地	LGS65型千鳥配置	21.0	m ²			
同上 グラスウール充填	t50 24K	21.0	m ²			
耐火天井	LGS100型別途 両面 GB-Ft12.5+12.5 (A1-5-02 天井-5、6)	116.0	m ²			
同上下地	LGS100型	116.0	m ²			
耐火壁・耐火遮音壁 四周処理		1,034.0	m			
遮音壁 四周処理		340.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
耐火壁 継目処理		500.0	m ²			
耐火天井 継目処理		145.0	m ²			
ボード出隅処理		229.0	m			
木巾木目地部見切	ビニル見切縁の上パテしごき (A1-5-01 巾木-2)	361.0	m			
有孔シナ合板裏面 寒冷紗敷	(A1-5-01,02 天井-3,4)	350.0	m ²			
天井 耐水合板	t12 LGS面 下見板下地	41.1	m ²			
下り天井 耐水合板	t12 LGS面 下見板下地	1.0	m ²			
壁 グラスウール充填	t50 24K	91.0	m ²			
天井 グラスウール敷込	t50 24K	259.0	m ²			
天井 グラスウール敷込	t100 24K	922.0	m ²			
間仕切 グラスウール充填	t50 24K	251.0	m ²			
可動間仕切フトコロ グラスウール充填	t100 24K	0.9	m ²			
天井 グラスウールマット	t50+50 32K	154.0	m ²			
床 ポリスチレンフォーム敷	t50	230.0	m ²			
天井 ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	19.9	m ²			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	天井立下り ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	15.0	m ²			
	ピット天井 ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	467.0	m ²			
	ピット天井立下げ ポリスチレンフォーム	2種b t100 コンクリート面 打込	301.0	m ²			
	外壁断熱 発泡ウレタン	硬質ウレタンフォーム t100 A種1H	308.0	m ²			
	天井断熱 発泡ウレタン	硬質ウレタンフォーム t100 A種1H	32.9	m ²			
	外壁断熱 グラスウール	t50 24K	496.0	m ²			
	A-1-18 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-1-19	雑工事						
	(外部)						
	郵便ポスト	W280×D120×H360 ステンレス製(SUS304)ヘアライン仕上 本体 t0.5 扉・差入口プレート t0.8 ダイヤル錠 鋼製下地にビス止め (A1-6-08 ポス)	2.0	か所			
	消火器ボックス	W250×D185×H620 屋外仕様 ステンレス製(SUS304)t0.8 ヘアライン仕上 パチン錠 本体底部:水抜き穴 φ10(5か所) 扉底部:水抜き穴 φ7(3か所) 鋼製下地にビス止め サイン別計上 ユニオン:UFB-3S-3028-HLN同等品 (A1-6-03 消b)	3.0	か所			
	PF-9 屋外滑り台	φ3557.2×H4000 本体鉄製、滑走面樹脂パイプ ラセン式、底面パイプ 基礎・アンカーボルト等別計上 スカイフロウSP-12タイプ同等品 (A1-9-13,14)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
上足テラス1 グレーチング蓋	蓋W180 L3000 ポリプロピレン製 メインバー25H 受枠:ステンレス製(SUS304) L-3×28×30 嵩上げ金物:L-2×30×30別計上 ナカ工業:樹脂グレーチング RA-180S同等品 (A1-6-06 テグ2-1)	1.0	か所			
上足テラス2 グレーチング蓋	蓋W180 L3000 ポリプロピレン製 メインバー25H 受枠:ステンレス製(SUS304) L-3×28×30 嵩上げ金物:L-2×30×30別計上 ナカ工業:樹脂グレーチング RA-180S同等品 (A1-6-06 テグ2-3)	1.0	か所			
上足テラス3 グレーチング蓋	蓋W180 L6600 ポリプロピレン製 メインバー25H 受枠:ステンレス製(SUS304) L-3×28×30 嵩上げ金物:L-2×30×30別計上 ナカ工業:樹脂グレーチング RA-180S同等品 (A1-6-06 テグ2-4)	1.0	か所			
上足テラス3 水盤 グレーチング扉	W294×H204 FRP製 t25 付属金物他別計上 中部コーポレーション:FG4025同等品 (A1-5-28)	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	軒裏天井 防虫通気材	W20	165.0	m			
		フケビ化学工業:BT21K同等品					
	上足テラス3 水盤 オーバーフロー管	VPφ30 L350	4.0	か所			
	プラットホーム 床鼻先 カーSTOPパー	L2400×D50×H50	1.0	か所			
		エントキヤップ共 ナカ工業:NCD-5050同等品					

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
(内部)						
WC1-1(男) トイレブース	延W2665×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC1-1(男) トイレブース	W900×H2400 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC1-2(女) トイレブース	延W5230×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉3か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC2-1(男) トイレブース	W1050×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC2-1(男) トイレブース	W850×H2400 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC2-2(女) トイレブース	延W4240×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉2か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-1(男) トイレブース	延W2590×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WC3-2(女) トイレブース	延W3745×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉2か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
SK(WC3) トイレブース	W695×H2400 扉H2040 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt40 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC1-1(男) 小児用トイレブース	W750×H1200 扉H1140 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt30 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC1-2(女) 小児用トイレブース	延W2090×H1200 扉H1140 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt30 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-1(男) 小児用トイレブース	W1000×H1200 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt30 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-1(男) 小児用トイレブース	延W2390×H1200 扉H1140 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt30 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-2(女) 小児用トイレブース	延W2140×H1200 扉H1140 高圧メラミン樹脂化粧板 パネルt30 片開扉1か所 幅木タイプ (A1-5-20)	1.0	か所			
WC1-1(男)他 鏡	W1800×H1080 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	3.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
WC2-1(男) 鏡	W1750×H1080 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-1(男) 鏡	W2000×H1080 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-1(男) 鏡	W450×H1600 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-2(女) 鏡	W2300×H1080 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	1.0	か所			
WC3-2(女) 鏡	W700×H1600 t5 クリアミラー エッジ部磨き加工 上下2辺SUS支持材(通し) (A1-5-20)	1.0	か所			
鏡	W2700×H2795 t3 ボード接着貼 フレーム別途 (A1-6-04 鏡)	1.0	か所			
鏡	W3062×H1610 t3 ボード接着貼 フレーム別途 (A1-6-04 鏡)	1.0	か所			
ユニバーサルシート	横型 combi US-41同等品 (A1-6-08)	4.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
オムツ交換台	combi WK031同等品 (A1-6-08)	8.0	か所			
収納式オムツ交換台	横型 combi OK21W同等品 (A1-6-08)	3.0	か所			
WC フック	ステンレス製 L86 UNION OAS-SNH-02-AFS 同等品(A1-5-20)	12.0	か所			
ライニング面台	W150 メラミンポストフォーム t20 (A1-5-20)	34.8	m			
ライニング面台	W250 メラミンポストフォーム t20 壁-9部曲面加工共 (A1-5-16、20)	1.7	m			
掲示板	W3300×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			
掲示板	W3900×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
掲示板	W2100×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			
掲示板	W2700×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			
掲示板	W5000×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			
掲示板	W1350×H850 スチール複合板t2.3 +インクジェット全面出力シート貼 (小口巻込) フレーム別途 (A1-6-04 掲示)	1.0	か所			
ホワイトボード	W3000×H1200 アルミ枠EVスライダー平面白板 ブレーキ操作ハンドル、振止めユニット共 補強下地別途 青井黒板製作所 アルミ枠ナノホワイトUDスライダー平面白板 同等品 (A1-6-04 白板)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
防煙垂壁	W1=9820・W2=1837×H650 ケイカル板t5 通しフレーム・天井後付レールアルミ製 アルマイト 取付金物共 (A1-6-06 垂壁a)	2.0	面			
防煙垂壁	W1=10075・W2=1892×H650 ケイカル板t5 通しフレーム・天井後付レールアルミ製 アルマイト 取付金物共 (A1-6-06 垂壁a)	2.0	面			
ガラス防煙垂壁	W3350+3200×H500 コーナー1箇所 硝子t6.8 縦線にて線入り磨き 連用硝子受 亜鉛メッキ鋼板t8 通しフレーム、天井レールアルミ製 アルマイト 外アングル方立 スチール製 L-30×30×3 壁受端部方立、中間方立 アルミ ネジ切プレート スチール製PLt3 吊下げボルト、Tバー止め金物、シーリング、 取付金物共 (A1-6-06 垂壁b)	1.0	か所			
ガラス防煙垂壁	W2550+2300×H500 コーナー1箇所 硝子t6.8 縦線にて線入り磨き 連用硝子受 亜鉛メッキ鋼板t8 通しフレーム、天井レールアルミ製 アルマイト 外アングル方立 スチール製 L-30×30×3 壁受端部方立、中間方立 アルミ ネジ切プレート スチール製PLt3 吊下げボルト、Tバー止め金物、シーリング、 取付金物共 (A1-6-06 垂壁b)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ガラス防煙垂壁	W2500+1500×H500 コーナー1箇所 硝子t6.8 縦線にて線入り磨き 連用硝子受 亜鉛メッキ鋼板t8 通しフレーム、天井レール アルミ製 アルマイト 外アングル方立 スチール製 L-30×30×3 壁受端部方立、中間方立 アルミ ネジ切プレート スチール製PLt3 吊下げボルト、Tバー止め金物、シーリング、 取付金物共 (A1-6-06 垂壁b)	1.0	か所			
ガラス防煙垂壁	W2200×H500 硝子t6.8 縦線にて線入り磨き 連用硝子受 亜鉛メッキ鋼板t8 通しフレーム、天井レール アルミ製 アルマイト 壁受端部方立、中間方立 アルミ ネジ切プレート スチール製PLt3 吊下げボルト、Tバー止め金物、シーリング、 取付金物共 (A1-6-06 垂壁b)	1.0	か所			
教示ミラー	W2400×H900 ポリエステルフィルム 硬質ウレタンボード下地 アルミ枠 パイプ H2290 φ31.8 焼付塗装 天井化粧板、パイプ振れ止め、 接合部金物、取付金物共 (A1-6-05 教ミ)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
事務カウンター	W3270×D300 カラマツ集成材t40 OSUC塗装 ブラケット St-FBt9×22曲げ加工@407 (A1-6-07 事カ)	1.0	か所			
検査室カウンター	W800×D350 メラミン化粧合板t40 小ロメラミン張付 ブラケット St-FBt9×22曲げ加工@339 (A1-6-07 検カ)	1.0	か所			
風除室カウンター(児童館)	W1600×D400 カラマツ集成材t40 OSUC塗装 ブラケット St-FBt9×22曲げ加工@493 (A1-6-07 風カ)	1.0	か所			
ガラリ付き窓台	W3426～3858×D550×H900 スプルス t40 OSUC塗装 天然木合板t12 H450 L-50×50×3ボルト留め スリット W732×D180×H40 12×180@24 (A1-6-08 ガ台)	1.0	か所			
F1-1 相談室前 ベンチ	W2325×D400×H400 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-03)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
F1-2 待合スペース前 ベンチ	W1500×D400×H400 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-04)	1.0	か所			
F1-3 多目的室1 窓下収納／流し台	W2480×D600×H800+50 (A1-8-05)	1.0	か所			
F1-4 多目的室2 窓下収納／流し台	W2480×D600×H800+50 (A1-8-05)	1.0	か所			
F1-5 多目的室3 窓下収納／流し台	W2480×D600×H800+50 (A1-8-05)	1.0	か所			
F1-6 受付カウンター 下足入れ1	W3508×D400×H920 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-06)	1.0	か所			
F1-7 エントランスホール 下足入れ2	W1860×D880×H1490 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-07)	1.0	か所			
F1-8 集会室 窓下収納1	W3560×D450×H900 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-08)	1.0	か所			
F1-9 集会室 窓下収納2	W5184.5×D300×H900 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-09)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
F1-10 集会室 窓下収納3	W1955.1×D300×H900 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-10)	1.0	か所			
F1-11 集会室 壁面収納1	W3560×D450×H1710 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-11)	1.0	か所			
F1-12 集会室 壁面収納2	W4020×D450×H1710 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-12)	1.0	か所			
F1-13 図書室 窓下書架	W5480×D300×H900 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-13)	1.0	か所			
F1-14 図書室 壁面書架	W2780×D300×H1640 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-14)	1.0	か所			
F1-15-1 児童館 下足入れ1	W1500×D360×H1290 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-15)	1.0	か所			
F1-15-2 児童館 下足入れ2	W1500×D720×H1290 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-15)	1.0	か所			
F1-15-3 児童館 下足入れ3	W1060×D360×H1290 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-15)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
F1-16 児童館 流し台	W1600×D600×H700+50 (A1-8-16)	1.0	か所			
F1-17 児童館 ロッカー	W3332.5×D450×H2000 (A1-8-17)	1.0	か所			
F1-19 図書室 勉強カウンター	W3000×D400×H710 カラマツ 県産材 OSUC塗装 ブラケット StFB-9×22曲げ加工 EP-G ボード壁前先行工事 (A1-8-19)	1.0	か所			
F1-20 母と子のすこやか相談室 収納・流し台	W1200×D550×H800 (A1-8-20)	1.0	か所			
F1-20 児童館事務室 収納・流し台	W1200×D550×H800 (A1-8-20)	1.0	か所			
F1-21 給湯室 収納・流し台	W1200×D550×H800 2口IHクッキングヒーター(縦置型) (A1-8-21)	1.0	か所			
F1-23 給湯室 戸棚	W1200×D390×H740 (A1-8-21)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
F2-1 食育エリア 冷蔵庫収納	W922.58×D620×H1800 (A1-8-22)	1.0	か所			
F2-1 食育エリア・カウンター	W6631×D600×H900 (A1-8-22)	1.0	か所			
F2-2 ベビーゾーン えんがわ	W35.8+855+835.49×12 +730×3+41.45×D400×H400 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-23)	1.0	か所			
F2-3 受付スペース 受付カウンター	W900+1063.59+1578.8 +2036.22×2+650×D600×H900 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-24)	1.0	か所			
F2-4 静のあそびばゾーン えんがわ	W2632.85+1235.83+1031.16+1541.21 +1031.16+789.49+969.89×3+1825 ×D400・600・900・1300 ×H800・900・1250・1430 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-25・26)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
F2-6 動のあそびばゾーン1 えんがわ	W10+2580+@80×16+20+30 +748.98+30+20+@80×16 +1700+12.5×D550×H860 カラマツ 県産材 OSUC塗装 (A1-8-28)	1.0	か所			
FK-1 教師用調理台	W3200×D900×H850 (A1-8-30,31)	1.0	台			
FK-2 生徒用調理台	W2400×D900×H800 (A1-8-30,31)	4.0	台			
FK-3 収納戸棚	W2400×D550×H2000 (A1-8-30,31)	1.0	台			
FK-4 包丁・まな板殺菌庫	W850×D600×H1530 (A1-8-30,31)	1.0	台			
FK-5 窓下流し台	W1500×D600×H750 (A1-8-30,31)	1.0	か所			
PF-1 ネット遊具	ネットフロア 32.8㎡ φ8@50ネット 壁ネット φ4@30 ネットフロアフレーム、壁用ネットフレーム、 吊材、水平控え、取付金物共 (A1-9-02,03,04)	1.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	PF-2 ジャングルジム	L550×4+548×18×D500×H1500+200 壁・天井ネット、クッションマット共 (A1-9-05)	1.0	か所			
	PF-3 木製クライム	W1800+2700+1500×D1800 ×H1500+800 着地クッションt50 樹脂ホルト [®] 8個/m ² 手摺笠木、壁ネット共 (A1-9-06,07)	1.0	か所			
	PF-4 木製ボールプール	φ 3000×H300 ポリエチレンボール共 (A1-9-08)	1.0	か所			
	PF-5 こもり壁	W1300×D450×H1580 (A1-9-09)	1.0	か所			
	PF-5 こもり壁	W1700×D450×H1780 (A1-9-09)	1.0	か所			
	PF-5 こもり壁	W2000×D450×H2280 (A1-9-09)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
PF-6 屋内滑り台	W2470~2930+1200×D2600~3500 ×H1270~1500+700 着地クッションt50 出発部用ガイドバーSTK φ 34.0×2.3 立上げ用柱共 (A1-9-10,11)	1.0	か所			
PF-7 こもり場ネット	φ 8@50 平面積3.3㎡程度 ラッキングバー別途 (A1-9-10,11)	1.0	か所			
PF-7 ベビーゾーン・クッションフロア	900×900×46 20.25㎡程度 表面材 塩化ビニルレザー 芯材 ウレタンフォーム (A1-9-12)	1.0	か所			
バドミントン用コートライン	10000×6000 実線(ライン幅40mm) 緑色 (A1-6-03 床コ)	1.0	面			
バドミントン用金具	スライド式差込用 φ 40mm フロアプレート・フタ(特殊アルミ合金) ソケット管共 モルタル充填別途 セノー KD054000同等品 (A1-6-03 ハト)	2.0	か所			
バドミントン用金具 モルタル充填		0.1	m3			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
バスケットゴール	固定式 バックボード(ミニ) W1200×H800 タガラスフラッシュ板 ゴールリング 検定品 上下調整装置 取付金物共 日本バスケットボール協会装置認定品 セノー DB012700同等品 (A1-6-03 ハス)	1.0	対			
セキュリティシステム	入退ゲート 1通路2管体 EPG(エコパスゲート)低背型 入退ゲート 2通路3管体 EPG(エコパスゲート)低背型 券売機 MP-T41型 窓口機本体 Engage One Pro G5900E 35Y86PA#ABJ(hp製) 発券プリンター ET-2000(エルコム製) ジャーナルプリンター TM302H613W/ TM302H614B(EPSON製) カスタマーディスプレイ LCD-8000U2W/BV2(Century製) キャッシュトロアー DMA-48EDⅢB(EPSON製) 入館者退官者の管理用PC HP Pro Desk600 G6SFF 5S439PA#ABJ(hp製) (A1-5-29、30)	1.0	式			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
カーテンレール	アルミ製 シングル CB付 タチカワブラインド V20同等品以上	101.0	m			
カーテンレール	アルミ製 シングル 天付 タチカワブラインド V20同等品以上	10.6	m			
ピクチャーレール	W30×H20 フック・ハンガー 1個/m TAKIA コレクターライン(中量50kg型)M-1同等品 (A1-6-07 ピク)	27.9	m			
注意喚起床材(点鋳)	ステンレス+樹脂製ノンスリップ加工 300角 点鋳25個/か所 (A1-6-03 床注a)	50.0	か所			
誘導床材(線鋳)	ステンレス+樹脂製ノンスリップ加工 300角 線鋳4本/か所 (A1-6-03 床注b)	5.0	か所			
消火器ボックス	W288×D191×H693 壁埋込 屋内仕様 ユニオン UFB-1F-3025-PWH同等品 (A1-6-03 消a)	6.0	か所			
消火器スタンド	W225×D225×H600 床置き ユニオン UFB-3F-2401-PWH同等品 (A1-6-03 消c)	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
内部手摺g スクリーン	H1050 ポリプロピレン繊維安全ネットφ40 目のサイズ30×30 ワイヤー SUS φ2.6 丸カン 上・左・右枠に各3点ずつ@750 (A1-5-22)	24.8	m			
通気管	VPφ100 L500	78.0	か所			
連通管	VPφ150 半割 L500	70.0	か所			
EV点検扉	200角程度 施錠付 (A1-11-03)	1.0	か所			
(サイン)						
S-1 室名サイン	φ200 文字H35 (A1-10-03)	26.0	か所			
S-2 室名サイン(バックヤード)	H50 (A1-10-03)	33.0	か所			
S-3 衝突防止サイン	H50 @200 2段 (A1-10-03)	112.0	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
S-4 誘導サイン	φ 500 (A1-10-03)	13.0	か所			
S-5 消火器サイン	W400×H50 (A1-10-03)	9.0	か所			
S-6a トイレサイン(男)	W130×H420 (A1-10-03)	4.0	か所			
S-6a トイレサイン(女)	W160×H420 (A1-10-03)	4.0	か所			
S-6a トイレサイン(多目的)	W320×H420 (A1-10-03)	4.0	か所			
S-6b 突出しサイン	φ 200 StPL-9 W120×H60 (A1-10-04)	20.0	か所			
S-7 自立式サインボード(室内)	W750×D400×H1850+200 (A1-10-04)	7.0	か所			
S-8 EVサイン	W170×H205 (A1-10-04)	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
S-9 ゴミ箱サイン	H230 もえるゴミ H238 カン H260 ペットボトル (A1-10-04)	6.0	か所			
S-10 誘導サイン(床)	W1500×H1000 (A1-10-04)	6.0	か所			
S-11 上下足切替サイン	W1000×H350 (A1-10-04)	5.0	か所			
S-12 アートボード	H150 20個/か所 (A1-10-05)	1.0	か所			
S-13 総合案内	H850 (A1-10-05)	2.0	か所			
S-14 フロアマップ	1階 マップ° W730×H430 文字 W270・270×H430 2階 マップ° W820×H560 文字 W270×H560 (A1-10-05)	5.0	か所			
S-14 フロアマップ(S-13部)	1階 マップ° W730×H290 文字 W270・270×H290 2階 マップ° W820×H380 文字 W270×H380 (A1-10-05)	2.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	SE-1 自立式サインボード(室外)	W750×D53×H1850+200 基礎別途 (A1-10-06)	2.0	か所			
	SE-2 館名サイン	W600×H28・36・54 (A1-10-06)	4.0	か所			
	A-1-19 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2	車椅子駐車場						
A-2-1	直接仮設工事		1.0	式			
A-2-2	土工事		1.0	式			
A-2-3	コンクリート工事		1.0	式			
A-2-4	型枠工事		1.0	式			
A-2-5	鉄筋工事		1.0	式			
A-2-6	鉄骨工事		1.0	式			
A-2-7	屋根工事		1.0	式			
A-2-8	塗装・吹付工事		1.0	式			
	A-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-1	直接仮設工事						
	遺方		32.0	m ²			
	墨出し		38.4	m ²			
	養生		38.4	m ²			
	整理清掃後片付け		38.4	m ²			
	枠組本足場(手すり先行方式)	900枠 12m未満	54.0	m ²			
	安全手すり(手すり先行方式)	枠組本足場用	21.5	m			
	外部足場	脚立足場	49.2	m ²			
	養生シート		37.3	m ²			
	防音シート		16.7	m ²			
	A-2-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-2	土工事						
	根切	機械 壺布併用掘	47.9	m3			
	埋戻し	根切土流用	30.6	m3			
	残土処分	構外搬出適切処理 運搬距離20km程度 処分費共	17.3	m3			
	床付		22.7	m ²			
	砕石地業	基礎下 再生クラッシャーラン	6.8	m3			
	A-2-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-3	コンクリート工事						
	捨てコンクリート	Fc18 S18	1.4	m3			
	基礎部コンクリート	Fc24 S15	13.6	m3			
	コンクリート打設手間		1.0	式			別紙 A-2-3-1
	コンクリートポンプ圧送		1.0	式			別紙 A-2-3-2
	構造体強度補正		1.0	式			別紙 A-2-3-3
	A-2-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-4	型枠工事						
	普通合板型枠	基礎部	66.7	m ²			
	型枠運搬費	10t車 30km程度	66.7	m ²			
	A-2-4 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-5	鉄筋工事						
	異形棒鋼	SD295 D10	0.3	t			
	異形棒鋼	SD295 D13	0.3	t			
	異形棒鋼	SD345 D19	0.4	t			
	スクラップ控除		▲ 0.03	t			
	鉄筋加工組立		0.9	t			
	鉄筋運搬費	10t車	0.9	t			
	A-2-5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-6	鉄骨工事						
	(車椅子駐車場屋根鉄骨)						
	H形鋼	SN400B H-125×125×6.5×9	0.9	t			
	等辺山形鋼	SS400 L-75×75×6	0.04	t			
	I形鋼	SN400B I-75×75×5×8	0.4	t			
	鋼管	STKN400B φ-127×6	0.4	t			
	軽量リップ溝形鋼	SSC400 LC-100×50×20×2.3	0.4	t			
	鋼板	SN400B PL-6	0.02	t			
	鋼板	SN400B PL-9	0.1	t			
	鋼板	SN400B PL-16	0.1	t			
	スクラップ控除		▲ 0.1	t			
	工場加工組立		2.2	t			
	工場溶接	隅肉6mm換算	99.6	m			
	現場溶接	隅肉6mm換算	14.8	m			
	鉄骨建方	建方機械別途	2.2	t			
	鉄骨運搬		2.2	t			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
溶融亜鉛メッキ処理	A種	2.2	t			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×45	8.0	本			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×55	58.0	本			
亜鉛メッキ 高力ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	64.0	本			
普通ボルト	M12×40 メッキ品	127.0	本			
普通ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	122.0	本			
スタッドボルト	M13×80 材工共	24.0	本			
超音波探傷試験	工場第三者	65.0	か所			
超音波探傷試験	現場第三者	28.0	か所			
柱継手 エレクションピース	柱φ127 1ピース当たり:GPL×2 SPL×2	24.0	ピース			
	ボルト共、材工共、除去共 処分共(S-22)					
鉄骨足場	水平養生共	1.0	式			別紙 A-2-6-1
A-2-6 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-7	屋根工事						
	(外部)						
	金属屋根	かん合豎ハゼ葺き 鉄骨母屋面 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 改質アスファルトルーフィング t2.0 高圧木毛セメント板 t20 (A1-5-24)	47.7	m ²			
	金属屋根 棟包み	屋根同材加工 W200 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0	5.6	m			
	金属屋根 棟面戸	屋根同材加工 面戸周囲シーリング共	11.3	m			
	金属屋根 軒先水切	屋根同材加工	11.6	m			
	金属屋根 軒先唐草	屋根同材加工	11.6	m			
	金属屋根 ケラバ水切	屋根同材加工	17.1	m			
	金属屋根 ケラバ唐草	屋根同材加工	17.1	m			
	金属屋根 軒樋取合 軒先水切	屋根同材加工	10.3	m			
	金属屋根 軒樋取合 水上水切	屋根同材加工	10.3	m			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	金属屋根 軒樋取合 ケラバ水切	屋根同材加工	0.6	m			
	金属屋根 軒先幕板	H230 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 改質アスファルトルーフィング [®] t1.0 高圧木毛セメント板 t20	11.6	m			
	金属屋根 ケラバ幕板	H230 カラーガルバリウム鋼板 t0.4 改質アスファルトルーフィング [®] t1.0 高圧木毛セメント板 t20	17.1	m			
	屋根 軒樋	W150×H100 高耐候塩ビ系防水シート複合板 t1.6 (塩ビシート t1.2 + カラー鋼板 t0.4) 下地材:亜鉛メッキ鋼板 t1.0 加工 受金物:FB-3×50 @455 (A1-5-24)	10.3	m			
	屋根 軒樋 自在ドレイン下地材	φ89 ガルバリウム鋼板 t1.0 加工 (A1-5-24)	2.0	か所			
	屋根 軒樋 自在ドレイン	アルミ製 既製品 φ89 井上商事同等品 (A1-5-24)	2.0	か所			

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	竖樋	アルミ管 φ89	6.1	m			
		陽極酸化塗装複合被膜					
		バンドレスタイプ 支持金物共					
		井上商事:アルミたて樋					
		丸形バンドレスタイプ同等品					
	A-2-7 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-2-8	塗装・吹付工事						
	(外部)						
	鉄骨柱・梁・屋根下地 DP塗り	3級 亜鉛メッキ面	77.4	m ²			
	軒裏 撥水材	木毛セメント板面 エスケー化研:セラミクリートSi工法同等品	47.7	m ²			
	A-2-8 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3-1	舗装工事						
	直接仮設		1,535.0	m ²			
	洗い出しポーラスコンクリート舗装	t50 樹脂モルタル共 パーミアコン 佐藤渡辺同等品 (A1-12-05)	244.0	m ²			
	洗い出しポーラスコンクリート 舗装下地	t300 コンクリートt100 クラッシュランt200	244.0	m ²			
	コンクリート舗装	t350 コンクリートt70 溶接金網 プライムコート クラッシュランt280	117.0	m ²			
	アスファルト舗装	t350 密粒度アスコン t50 クラッシュランt300	732.0	m ²			
	ダスト舗装	t40 表層安定剤(苦汁工含む) 石灰岩ダスト	205.0	m ²			
	ダスト舗装下地	t100 クラッシュラン	205.0	m ²			
	砂利敷舗装	t100 揖斐割栗石 φ 30～50 ミック同等品 (A1-12-08)	235.0	m ²			
	砂利敷舗装下雑草抑制シート		235.0	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
ゴムチップ舗装	t30 EPDMカラーチップ° SN2002 篠田ゴム同等品 (A1-12-08)	2.5	m ²			
ゴムチップ舗装下地	t320 コンクリートt70 溶接金網 プライムコート クラッシュランt250	2.5	m ²			
飛び石	コンクリート丸型平板 φ200内外 (A1-12-08)	61.0	か所			
縁石	100×100	76.0	m			
見切り材	H127 ランドスケープ° エッジング° スリムエッジ° 住友緑化同等品	167.0	m			
駐車柵白線	W150 直線 溶融式	97.5	m			
駐車柵白線	W150 ゼブラ 溶融式	54.7	m			
路面標示	矢印 溶融式	6.3	m			
駐車柵白線	信州パーキング・パーミット制度 区画表示(路面標示シート)	4.0	か所			
防腐処理枕木	国鉄産業同等品 並枕木 B-A 2100×200×140	120.0	m			
タイヤ止めブロック	プラスチック製 PH-YNA同等品	80.0	組			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
砂遊び場	砂t450+単粒度碎石t150+ネット敷設	39.9	m ²			
砂遊び場有孔塩ビ管	L150+4000+150×W400×H350	1.0	か所			
土遊び場	真砂土盛土 最大H1900 平均H967	94.7	m ²			
根切		5.1	m ³			
すきとり		250.0	m ³			
盛土	B種	115.0	m ³			
建設発生土運搬処分		140.0	m ³			
舗装機械運搬		1.0	式			別紙 A-3-1-1
A-3-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3-2	困障工事						
	侵入防止柵1	H1500 朝日スチール工業 PCフェンス同等品	54.0	m			
	侵入防止柵1通用扉	W1000×H1500 朝日スチール工業 PCフェンス同等品	1.0	か所			
	侵入防止柵1通用扉基礎	350×350×H600	2.0	か所			
	侵入防止柵2	H1800 積水樹脂 G10同等品	112.0	m			
	門扉1	W3000×H1500 基礎別途 朝日スチール工業 PCフェンス同等品	2.0	か所			
	門扉1基礎	400×400×H600	4.0	か所			
	土留	H750 地盤改良・仕上別計上	5.5	m			
	土留 撥水材クリア塗装	ダイステンダー2000同等品	4.1	m ²			
	土留 地盤改良	セメント系固化材100kg/m3	8.9	m3			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
根切		41.8	m3			
埋戻し	B種	38.6	m3			
建設発生土運搬処分		3.2	m3			
既存ネットフェンス撤去	H1200 基礎ブロック共	114.0	m			
発生材運搬	コンクリート類	0.8	m3			
発生材処分	コンクリート類	0.8	m3			
スクラップ控除	H3	▲ 1.0	t			
A-3-2 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3-3	排水工事						
	排水管	VU150	32.9	m			
	排水管	VU200	61.2	m			
	排水管	VU150 コンクリート基礎	3.6	m			
	排水管	VU300 コンクリート基礎	3.9	m			
	スチールグレーチング蓋柵	柵450角×平均H977 蓋(T-2)別途	15.0	か所			
	スチールグレーチング蓋柵	柵450角×平均H955 蓋(T-25)別途	15.0	か所			
	コンクリート蓋側溝	溝W250×平均H812 蓋別途	87.8	m			
	コンクリート蓋側溝	溝W300×平均H919 蓋別途	53.4	m			
	スチールグレーチング蓋側溝	溝W250×平均H477 蓋別途	3.8	m			
	スチールグレーチング蓋側溝	溝W300×平均H465 蓋別途	14.1	m			
	スチールグレーチング柵蓋	450角 T-2 細目ノンスリップ° 受枠共	15.0	か所			
	スチールグレーチング柵蓋	450角 T-25 細目ノンスリップ° 受枠共	15.0	か所			
	コンクリート側溝蓋	溝W250 3種	84.3	m			
	コンクリート側溝蓋	溝W300 3種	50.9	m			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
嵩上スチールグレーチング側溝蓋	W360×L500 W250用 T-25 細目ノンスリップ° 受枠共	7.0	か所			
嵩上スチールグレーチング側溝蓋	W410×L500 W300用 T-25 細目ノンスリップ° 受枠共	5.0	か所			
スチールグレーチング側溝蓋	W250 歩行用 細目ノンスリップ° 受枠共	3.8	m			
スチールグレーチング側溝蓋	W300 T-25 細目ノンスリップ° 受枠共	14.1	m			
既設柵接続	VU300	1.0	か所			
根切		268.0	m3			
埋戻し	B種	171.0	m3			
建設発生土運搬処分		79.0	m3			
A-3-3 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3-4	植栽工事						
		以下樹木には植込費、枯補償1年を含む					
	コブシ	H5.0 C0.5	1.0	本			
	マサキ	H1.8 W1.0	30.0	本			
	グミギルドエッジ	H0.8	4.0	本			
	マサキ	H0.8	4.0	本			
	ブルーベリー'スパルタン'	H0.8	4.0	本			
	シャクナゲ	H0.8	4.0	本			
	ノリウツギ	H0.8	4.0	本			
	ミツバツツジ	H0.8	4.0	本			
	カシワアジサイ	H0.8	4.0	本			
	アベリア'フランシスメイソン'	H0.4	12.0	本			
	階段下 アベリア'フランシスメイソン'	H0.4	50.0	本			
	エゾユズリハ	H0.4	12.0	本			
	ハマヒサカキ	H0.4	12.0	本			
	ビヨウヤナギ	H0.4	12.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
トベラ	H0.4	12.0	本			
エニシダ	H0.4	12.0	本			
ニシキギ	H0.4	12.0	本			
レンギョウ	H0.4	12.0	本			
ガクアジサイ	H0.4	12.0	本			
コデマリ	H0.4	12.0	本			
モンタナマツ	H0.4	12.0	本			
ヒペリカム・カリシナム	H0.4	12.0	本			
イヌツゲ'ヒレリー'	H0.4	12.0	本			
イヌツゲ'ゴールデンジェム'	H0.4	12.0	本			
クリスマスローズ'オリエンタス'	コンテナ径0.15	110.0	pot			
フッキソウ	コンテナ径0.15	110.0	pot			
ギボウシ類	コンテナ径0.15	110.0	pot			
オニヤブソテツ	コンテナ径0.15	110.0	pot			
カレックス類	コンテナ径0.15	110.0	pot			
シマスキ	コンテナ径0.15	110.0	pot			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
張芝	タホマ31	160.0	m ²			
植栽基盤整備	A種 60cm	1.7	m ²			
植栽基盤整備	A種 50cm	121.0	m ²			
植栽基盤整備	B種 20cm	214.0	m ²			
簡易地下支柱	H5.0程度	1.0	か所			
八掛け支柱	唐竹	58.0	か所			
客土	黒土	60.1	m ³			
マルチング	針葉樹日	1,538.0	L			
客土用バーク系完熟堆肥		301.0	kg			
樹名板(高木)	スプリング式	1.0	か所			
樹名板(中木)	スパイクタイプ° H0.8	7.0	か所			
樹名板(低木地被類)	スパイクタイプ° H0.4	20.0	か所			
すきとり		56.5	m ³			
盛土	B種	33.7	m ³			
建設発生土運搬処分		22.8	m ³			
植栽機械運搬		1.0	式			別紙 A-3-4-1

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
A-3-5	その他工作物工事						
	水遊び場・洗い場	蓋、仕上別途 (A1-12-09)	1.0	か所			
	水遊び場・洗い場 排水口柵蓋	φ100 COA(SU) 第一機材同等品 (A1-12-09)	1.0	か所			
	水遊び場立上り ポリッシュコンクリート仕上	ペント 色粉:インテグラルカラー IC00520kg(セメント6.7%) 同等品 (A1-12-08、09)	12.2	m ²			
	水遊び場天端 ポリッシュコンクリート仕上	ペント 色粉:インテグラルカラー IC00520kg(セメント6.7%) 同等品 (A1-12-08、09)	3.4	m ²			
	水遊び場床 ポリッシュコンクリートあら磨き仕上	ペント 色粉:インテグラルカラー IC00520kg(セメント6.7%) 同等品 (A1-12-08、09)	11.3	m ²			
	水遊び場・洗い場 撥水材クリア塗装	ダイステンダー2000同等品	15.6	m ²			
	砂場ベンチ	W300×H400 仕上別途 (A1-12-10)	13.3	m			
	砂場縁立上り	W300×H400 仕上別途 (A1-12-10)	12.7	m			
	砂場ベンチ・縁立上り 立上り コンクリートテラゾ仕上	パーフェクトウォッシュ同等品 (A1-12-10)	26.2	m ²			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
砂場ベンチ・縁立上り 天端 コンクリートテラゾ仕上	パーフェクトウォッシュ同等品 (A1-12-10)	7.8	m ²			
カウンター窓	L11800×H1800 仕上別途	1.0	か所			
カウンター窓壁面 コンクリート塗装仕上	コンクレタル塗装 下塗り:9332 6倍希釈 上塗り:D2753 8倍希釈 SKWイーストアジア同等品 (A1-12-11)	43.5	m ²			
カウンター窓天面 コンクリート塗装仕上	コンクレタル塗装 トップコート共 下塗り:9332 6倍希釈 上塗り:D2753 8倍希釈 SKWイーストアジア同等品 (A1-12-11)	3.5	m ²			
カウンター窓シンク部 撥水材クリア塗装	ダイステンダー2000同等品	0.4	m ²			
造作ベンチ	W1360×D350×H400 座面、仕上別途 (A1-12-12)	2.0	か所			
造作ベンチ 撥水材クリア塗装	ダイステンダー2000同等品	2.3	m ²			
造作ベンチ座面	W350×L1360×H90+30 取付金物共 アコヤ(アセチル化木材) 80×90 サンテック同等品 (A1-12-12)	2.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
フラッシングコア	H200 砕石別途 FC-20 フィールディングス同等品 (A1-12-08)	132.0	m			
フラッシングコア周囲砕石	単粒度砕石7号 W150×H230	132.0	m			
境界杭	コンクリート製	10.0	か所			
機械基礎-a	W4200×D600×H600 (A1-6-07)	1.0	か所			
機械基礎-a	W7400×D1100×H600 (A1-6-07)	1.0	か所			
機械基礎-a	W1200×D600×H600 (A1-6-07)	1.0	か所			
足ふきグレーチング	W1800×D900×H20 本体・受枠:SUS304 排水目皿共 (A1-6-06)	3.0	か所			
注意喚起床材(点鋸)	ステンレス+樹脂製ノンスリップ加工 300角 点鋸25個/か所 (A1-6-03 床注a)	12.0	か所			
誘導床材(線鋸)	ステンレス+樹脂製ノンスリップ加工 300角 線鋸4本/か所 (A1-6-03 床注b)	20.0	か所			
SE-1 自立式サインボード(室外)	W750×D53×H1850+200 基礎別途 (A1-10-06)	2.0	か所			
SE-3 自立式外構サイン	W1200×D53×H1850+200	3.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	基礎別途 (A1-10-06)					
SE-4 自立式館名サイン	W1500×D100×H600+200	1.0	か所			
	基礎別途 (A1-10-06)					
SE-5 館名サイン(外構)	W2800×H240	1.0	か所			
	(A1-10-06)					
SE-1 自立式サインボード(室外)基礎	W1200×D800×H400	2.0	か所			
SE-3 自立式外構サイン基礎	W1700×D800×H400	3.0	か所			
SE-4 自立式館名サイン基礎	W2000×D800×H400	1.0	か所			
設備引込柱鉄骨		1.0	式			別紙 A-3-5-3
設備引込柱鉄骨 DP塗装	3級 亜鉛メッキ面	21.6	m ²			
設備引込柱基礎	1200×1200×H2150	1.0	か所			
根切		82.7	m ³			
埋戻し	B種	47.1	m ³			
建設発生土運搬処分		35.6	m ³			
A-3-5 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
B	昇降機						
	EV	乗用(車いす使用) 積載 定員750kg・11名 速度 45m/min 停止階及び数 正面 1・2階 2箇所 (A1-11-01~04) 諸官公署手続き費用とも	1.0	式			
	B - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 A-1-2-1						
	土工機械運搬費						
	土工機械運搬費	片道30km以内 バックホウ等	2.0	往復			
	別紙 A-1-2-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-3-1						
コンクリート打設手間						
捨てコンクリート コンクリート打設手間	ポンプ打設 30m3/回程度 圧送費、基本料別途	76.6	m3			
基礎部 コンクリート打設手間	ポンプ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料別途	996.0	m3			
屋外階段基礎部 コンクリート打設手間	人力打設 50m3/回未満 圧送費、基本料別途	0.8	m3			
屋外滑り台基礎部 コンクリート打設手間	人力打設 50m3/回未満 圧送費、基本料別途	0.5	m3			
1階 コンクリート打設手間	ポンプ打設 100m3/回以上 圧送費、基本料別途	487.0	m3			
中2階 コンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料別途	45.0	m3			
防水押え コンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料別途	27.6	m3			
別紙 A-1-3-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-3-2						
コンクリートポンプ圧送						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 圧送費共	2.0	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	50m3以上 100m3/回未満	1.0	回			
コンクリートポンプ圧送基本料金	100m3/回以上	8.0	回			
捨てコンクリート コンクリートポンプ圧送	50m3以上 100m3/回未満 基本料金別途加算	76.6	m3			
基礎部 コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	996.0	m3			
1階 コンクリートポンプ圧送	100m3/回以上 基本料金別途加算	487.0	m3			
別紙 A-1-3-2 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-3-3						
構造体強度補正						
基礎部 構造体強度補正	Fc24+3 S15	996.0	m3			
屋外階段基礎部 構造体強度補正	Fc24+3 S15	0.8	m3			
屋外滑り台基礎部 構造体強度補正	Fc24+3 S15	0.5	m3			
1階 構造体強度補正	Fc24+3 S18	487.0	m3			
中2階 構造体強度補正	Fc24+3 S18	45.0	m3			
別紙 A-1-3-3 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-2-3-1						
コンクリート打設手間						
捨てコンクリート コンクリート打設手間	人力打設 30m3/回程度 圧送費、基本料別途	1.4	m3			
基礎部 コンクリート打設手間	ポンプ打設 50m3/回未満 圧送費、基本料別途	13.6	m3			
別紙 A-2-3-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-2-3-2						
コンクリートポンプ圧送						
コンクリートポンプ圧送基本料金	30m3以上 50m3/回未満 圧送費共	1.0	回			
別紙 A-2-3-2 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-2-3-3						
構造体強度補正						
基礎部 構造体強度補正	Fc24+3 S15	13.6	m3			
別紙 A-2-3-3 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-5-3						
梁貫通孔補強						
異形棒鋼	SD295 D13	5.4	t			
異形棒鋼	SD295 D16	9.4	t			
スクラップ控除		▲ 0.4	t			
鉄筋工場加工費	細物	5.2	t			
鉄筋組立費	細物	5.2	t			
鉄筋工場加工費	太物	9.0	t			
鉄筋組立費	太物	9.0	t			
鉄筋運搬費	10t車	14.2	t			
別紙 A-1-5-3 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-6-1						
鉄骨足場	水平養生共					
鉄骨足場	単管吊り足場 運搬費共	1,164.0	m ²			
安全ネット張り(水平張り)	防災ポリエステル 運搬費共	1,164.0	m ²			
別紙 A-1-6-1 - 計						

	名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
	別紙 A-2-6-1						
	鉄骨足場	水平養生共					
	鉄骨足場	単管吊り足場 運搬費共	47.7	㎡			
	安全ネット張り(水平張り)	防災ポリエステル 運搬費共	47.7	㎡			
	別紙 A-2-6-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-12-1						
軽量鉄骨壁 開口部補強						
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1640×H2015 65形 扉等二方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1800×H2100 65形 扉等二方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1930×H2120 65形 扉等二方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W720×H2100 50形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W600×H2100 65形 扉等三方補強	2.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W720×H2100 65形 扉等三方補強	4.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	W750×H2100 65形 扉等三方補強	2.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H1780 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W930×H2100 65形 扉等三方補強	12.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W950×H2100 65形 扉等三方補強	7.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W960×H2100 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1000×H1960 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1000×H2100 65形 扉等三方補強	12.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1200×H2100 65形 扉等三方補強	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金額	備考
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1400×H2100 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1450×H2100 65形 扉等三方補強	3.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1600×H2100 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W1800×H2100 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W2523×H2800 65形 扉等三方補強	1.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W288×H693 65形 タ'外等四方補強	6.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W450×H450 65形 タ'外等四方補強	8.0	か所			
軽量鉄骨壁 開口部補強	W2620×H1200 65形 タ'外等四方補強	1.0	か所			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-1-12-2						
軽量鉄骨天井 開口部補強						
軽量鉄骨天井 開口部補強	19型 150×150	31.0	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19型 150×1235	3.0	か所			
軽量鉄骨天井 開口部補強	19型 450×450	62.0	か所			
別紙 A-1-12-2 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-3-1-1						
舗装機械運搬						
舗装機械運搬	モータグレーダ	1.0	往復			
舗装機械運搬	振動ローラ	1.0	往復			
舗装機械運搬	タイヤローラ	1.0	往復			
舗装機械運搬	ロードローラ	1.0	往復			
別紙 A-3-1-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-3-4-1						
植栽機械運搬						
植栽機械運搬	バックホウ0.28m3	1.0	往復			
植栽機械運搬	バックホウ0.13m3	1.0	往復			
別紙 A-3-4-1 - 計						

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
別紙 A-3-5-3						
設備引込柱鉄骨						
H形鋼	SS400 H-300×300×10×15	1.4	t			
鋼板	SS400 PL-12	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-19	0.01	t			
鋼板	SS400 PL-25	0.03	t			
スクラップ控除		▲ 0.05	t			
工場加工組立		1.4	t			
工場溶接	隅肉6mm換算	11.7	m			
現場溶接	隅肉6mm換算	5.2	m			
鉄骨建方	建方機械別途	1.4	t			
鉄骨運搬		1.4	t			
溶融亜鉛メッキ処理	A種	1.4	t			
亜鉛メッキ高力ボルト	F8T M16×65	12.0	本			
亜鉛メッキ 高力ボルト締付け	1,000本未満 施工手間	12.0	本			

名 称	規格・摘要	数量	単位	単価	金 額	備 考
アンカーボルト(材料費)	M16×400 シングルナット	2.0	本			
アンカーボルト取付手間	M16	203.0	本			
ベース下均しモルタル	400×400×t50 A種 材工共	1.0	か所			
超音波探傷試験	工場第三者	2.0	か所			
超音波探傷試験	現場第三者	2.0	か所			
別紙 A-3-5-3 - 計						